



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) > [Finali di Potenza - Amplificatori](#)



Euro 0,00

Finale di Potenza Amplificatore 4 canali 360w/8 ohm, 700w/4 ohm M28Q PowerSoft

Codice: M28Q



Marchio:

EAN/UPC: M28Q

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 8

Descrizione

Finale di Potenza Amplificatore 4 canali 360w/8 ohm, 700w/4 ohm M28Q PowerSoft

Generale Numero canali 4 Potenza d'uscita Single channel mode Bridge mode 4 ? 8 ? 8 ? 700 W 360 W 1400W Tensione massima / corrente di picco 85 Vpeak / 60 Apeak 170 Vpeak Alimentazione CA Alimentazione Universal, regulated switch mode Tensione operativa 100-240 V $\pm 10\%$, 50-60 Hz Tensione di funzionamento 90 V - 264 V Consumo energetico** 115 W 230 V Idle 64 W 0.6 A 62 W 0.51 A 1/8 potenza massima @ 4 ? 580 W 7.48 A 580 W 3.74 A 1/4 potenza massima @ 4 ? 1066 W 13.04 A 1066 W 6.52 A Caratteristiche termiche Range di temperatura operativa 0° - 45° C - 32° - 113° F Dissipazione termica** 115 W 230 V Idle 212 BTU/h 53.4 kcal/h 212 BTU/h 53.4 kcal/h 1/8 potenza massima @ 4 ? 785 BTU/h 197.8 kcal/h 785 BTU/h 197.8 kcal/h 1/4 potenza massima @ 4 ? 1249 BTU/h 314.7 kcal/h 1249 BTU/h 314.7 kcal/h Audio Guadagno 32dB, 30dB, 28dB, 26dB, 24dB, 22dB, 20dB, 18dB, 14dB, 4dB, -, user selectable Sensibilità d'ingresso 1.4 V / 5.14 dBu Livello massimo di ingresso 6 V / 17.7 dBu Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz (± 0.5 dB) @ 1 W, 8 ? Rapporto segnale/rumore > 111 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted) Separazione Crosstalk > 70 dB @ 1kHz THD+N 0.05% @ 1/2 full power IMD 0.02% Impedenza d'ingresso 10 k Ω balanced Slew rate 40 V/ μ s @ 8?, input filter bypassed Fattore di smorzamento > 5000 @ 100 Hz DSP Architettura DSP Analog Devices ADAU Δ 1701 DSP Convertitore A/D Cirrus Logic CS 5381, 2 channel, 24 bit @ 48 kHz, 120 dB S/N Convertitore D/A Cirrus Logic CS 4398, 2 channel, 24 bit @ 48 kHz, 120 dB S/N Precisione interna Fixed point Firmware Network upgradable firmware Latenza 0.644 ms fixed latency architecture Equalizzatore ingresso up to 5 biquad IIR filters (PEQ, shelving, band pass, band stop, all pass) Equalizzatore uscita 16 fully parametric filters per channel, IIR: peaking, hi/lo-shelving, hi/lo-pass, band-pass, band-stop, all-pass. Custom FIR up to 384 taps @ 48 or 96 kHz Crossover Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct Delay 340 ms input delay plus 10 ms per output Limiters Peak limiter, RMS limiter, frequency dependent RMS limiter Controllo di smorzamento < 120 Hz, range ± 2 ? Pannello anteriore Indicatori e comandi 2 x LED - Status 2 x LED - Over-temperature protection 4 x LED bar - Signal level + CLIP 4 x Knob - Level attenuator (stepped) 1 x Power switch - Connettori AC main 1 x IEC C14 connector - 15 A max (region-specific power cord provided) Audio signal input 4 x XLR - Signal input Auxiliary voltage 1 x 2 pin

Phoenix MC 1.5/2-ST-3.81 - External voltage connector (DSP version only) Loudspeakers 4 x speakON - Neutrik NL4MD
Network/data 1 x RJ45 socket - RS485 data connection (non-DSP version) Pannello posteriore Indicatori e comandi 2 x
Push-button - Link channel pair Costruzione Dimensioni (L x H x P) 483 mm x 44.45 mm x 358 mm (19.0 in x 1.8 in x 14.1
in) Peso 7.4 kg (16.3 lb)

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213