



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) > [12" Pollici 32 Cm](#)



Euro 0,00

**ALTOPARLANTE WOOFER 12" POLLICI
1000 Watt 32 Cm 8 Ohm MB 12 N 405 RCF**

Codice: MB12N405



Marchio:

EAN/UPC: MB12N405

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 12

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 12" POLLICI 1000 Watt 32 Cm 8 Ohm MB 12 N 405 RCF

MB12N405 MID - BASS MB12N405 Il MB12N405 è un disegno medio-bassi neo hypervented con una risposta in frequenza lineare ed altissima efficienza. Per ottenere queste prestazioni la struttura magnetica utilizzare un elevato disco neo flusso e il cono di assemblaggio a forma esponenziale fibra caricato con una elevata escursione tripla rotolo, costante circondano geometria. la fibra di vetro prima e alluminio voice coil fornire una tenuta di potenza mantenendo una luce massa e un fattore Q adeguato per l'allineamento dei bassi. APPLICAZIONI • La MB12N351 è ideale per l'utilizzo in applicazioni dove è richiesta una elevata efficienza e linearità con elevata tenuta in potenza. • E 'particolarmente indicato per alta sistema multi-way alimentato. NUMERO DI PARTE • 11100112 CARATTERISTICHE 4 pollici, in fibra di vetro all'interno / bobina di alluminio esterno 2000W tenuta in potenza programma continua 98,5 dB Sensibilità 50 Hz - Campo di frequenza 2 kHz ventilazione a doppio forata d'aria per compressione di potenza minima Triple surround a rullo e la geometria del cono esponenziale SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 300/12 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma Potenza: 2000 W AES Capacità di potenza: 1000 W AES Sensibilità: 98,5 dB Gamma di frequenza: 50 Hz ÷ 2000 Hz Efficace Diametro Pistone: 260 / 10,2 mm / inch Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 53 / 2.08 mm / inch Impedenza minima: 6,6 Ω Voice Coil Diametro: 100 / 4,0 mm / inch Voice Coil Materiale: Alluminio Voice Coil Winding Profondità: 20 / 0,78 mm / inch Numero di strati: 2 Tipo di livello: interno / esterno Top Spessore del piatto: 12 / 0.47 mm / inch Cono Materiale: polpa No pressata Cono Design: curvo Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: rotolo Triple THIELE / SMALL PARAMETERS Frequenza di risonanza: 52 Hz Resistenza DC: 5,0 Ω Fattore meccanico: 6.0 Fattore elettrica: 0,21 Fattore Totale: 0.20 BL Factor: 23,5 T · m Efficace massa in movimento: 72,5 g Equivalente carico dell'aria Cas: 53 litri Effettive superficie del pistone: 0.053 m² Max. escursione lineare (matematica): 7.3 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 1.2 mH Efficienza semispazio: 3,31 % INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale: 320 / 12,6 mm / inch Foro circolare del diametro: 293-304 / 11,5-12 mm / inch Bolt Diametro foro: 6,5 / 0,3 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 282 / 11,1 mm / inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 284 / 11,2 mm / inch Profondità: 125.5

/ 4,9 mm / inch Volume occupato dal guidatore: 2.9 / 0.098 litri / ft³ Peso netto: 7.7 / 16.9 kg / lbs INFORMAZIONI SULLA
SPEDIZIONE Peso di trasporto: 8.7 / 19.1 kg / lbs

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213