Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 0,00

ALTOPARLANTE WOOFER 12” POLLICI 1000 Watt 32 Cm 8 Ohm LF 12 X 401 RCF

Codice: LF12X401

Marchio:

EAN/UPC: LF12X401

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 15

Descrizione
ALTOPARLANTE WOOFER 12” POLLICI 1000 Watt 32 Cm 8 Ohm LF 12 X 401 RCF
LF12X401 WOOFER LF12X401 Caratteristiche di risposta in frequenza molto lineare, estrema maneggevolezza elevata potenza mentre genera la distorsione armonica più basso di qualsiasi trasduttore da 18 pollici paragonabile nel suo campo di applicazione. La LF12X401 utilizza un gruppo di cono in fibra caricato insieme ad una elevata escursione tripla rotolo surround. Questa combinazione fornisce notevole resistenza e un picco a picco massima escursione di 50 mm. Il nuovo sistema di iper-ventilazione forzata doppia garantire una ventilazione bobina molto efficiente per la compressione minima potenza e tenuta in potenza incredibile. APPLICAZIONI • La LF12X401 è ideale per l'uso in applicazioni in cui quantità considerevole di bassa frequenza, lunga escursione e potenza acustica bassa distorsione è desiderato. • La robusta struttura meccanica e peso ottimizzato del dispositivo lo rendono desiderabile per l'utilizzo in installazioni fisse o girare sistemi di altoparlanti professionali. • estensione a bassa frequenza del trasduttore, insieme alla sua bassissima generazione di distorsione armonica, rende inoltre ideale per l'utilizzo in applicazioni critiche di ascolto quali i sistemi di monitoraggio subwoofer studio. 45 1500 NUMERO DI PARTE • 11100096 CARATTERISTICHE 4 pollici, in fibra di vetro all'interno / bobina di rame al di fuori 2000W tenuta in potenza programma continua 96 dB Sensibilità 45 Hz - Campo di frequenza 1,5 kHz Sistema Dual Hyperventing forzata ragno singolo progettato SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 300/12 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma Potenza: 2000 W AES Capacità di potenza: 1000 W AES Sensibilità: 96 dB Gamma di frequenza: 45 Hz ÷ 1500 Hz Efficace Diametro Pistone: 260 / 10,2 mm / inch Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 60 / 2.36 mm / inch Impedenza minima: 6,5 Ω Voice Coil Diametro: 100/4 mm / inch Voice Coil Materiale: Rame Voice Coil Winding Profondità: 25 / 0.98 mm / inch Numero di strati: 2 Tipo di livello: interno / esterno Top Spessore del piatto: 15 / 0,6 mm / inch Cono Materiale: polpa No pressata Cono Design: curvo Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: rotolo Triple THIELE / SMALL PARAMETERS Frequenza di risonanza: 45 Hz Resistenza DC: 5.2 Ω Fattore meccanico: 8 Fattore elettrica: 0,28 Fattore Totale: 0,27 BL Factor: 26.1 T · m Efficace massa in movimento: 105 g Equivalente carico dell'aria Cas: 50 litri Effettive superficie del pistone: 0.053 m² Max. escursione

lineare (matematica): 8.8 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 2,1 mH Efficienza Half-spazio: 1,5 % INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale: 320 / 12,6 mm / inch Foro circolare del diametro: 293-304 / 11,5-12 mm / inch Bolt Diametro foro: 6,5 / 0,3 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 282 / 11,1 mm / inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 284 / 11,2 mm / inch Profondità: 119 / 4.68 mm / inch Volume occupato dal guidatore: 2.9 / 0.098 litri / ft³ Peso netto: 12.2 / 26.8 kg / lbs INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE Peso di trasporto: 12.8 / 28.4 kg / lbs

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213