Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 0,00

ALTOPARLANTE WOOFER 12” POLLICI 300 Watt 32 Cm 8 Ohm MB 12 N 251 RCF

Codice: MB12N251

Marchio:

EAN/UPC: MB12N251

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 6

Descrizione
ALTOPARLANTE WOOFER 12” POLLICI 300 Watt 32 Cm 8 Ohm MB 12 N 251 RCF
MB12N251 MID - BASS MB12N251 Il MB12N251 è un driver medio-bassi da 12 ”al neodimio con un'eccellente linearità, una buona efficienza e capacità di gestione ad alta potenza. Il voice coil ”in alluminio 2,5 combinata con un alto fibra di vetro resistenza ex permette alta efficienza e buona estensione della risposta in frequenza. cestello in alluminio e la progettazione di assiemi magnetica forniscono un'eccellente dissipazione del calore e la compressione di potenza molto bassa. La forma tripla extra unito al design ragno offrire molto bassa distorsione e la riproduzione delle basse frequenze estesa. APPLICAZIONI • Il MB12N251 trova la sua applicazione in Sistema a 2 vie bass reflex, di solito in combinazione con 1 ”e 1,4” driver a compressione gola. Ideale per applicazioni portatili leggeri. NUMERO DI PARTE • 11100065 CARATTERISTICHE 2,5 pollici, in fibra di vetro ex, bobina in alluminio 600 Watt potenza programma continua 98 dB Sensibilità 45 Hz - Campo di frequenza 3,0 kHz ventilazione forzata M extra surround e la geometria del cono esponenziale SPECIFICHE GENERALI Diametro nominale: 300/12 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Programma di potenza: 600 W AES Capacità di potenza: 300 W AES Sensibilità: 98 dB Gamma di frequenza: 45 Hz ÷ 3000 Hz Efficace Diametro Pistone: 260 / 10,2 mm / inch Max escursione prima che il danno (da picco a picco): 38 / 1.49 mm / inch Impedenza minima: 6,4 Ω Voice Coil Diametro: 64 / 2.51 mm / inch Voice Coil Materiale: Alluminio Voice Coil Winding Profondità: 14 / 0.55 mm / inch Numero di strati: 1 Tipo di livello: al di fuori Top Spessore del piatto: 9 / 0.35 mm / inch Cono Materiale: polpa No pressata Cono Design: curvo Surround Materiale: Polycotton Progettazione Surround: Triple extra THIELE / SMALL PARAMETERS Frequenza di risonanza: 50 Hz Resistenza DC: 5.1 Ω Fattore meccanico: 5.4 Fattore elettrica: 0,36 Fattore Totale: 0.34 BL Factor: 15 T · m Efficace massa in movimento: 49 g Equivalente carico dell'aria Cas: 83 litri Effettive superficie del pistone: 0.053 m² Max. escursione lineare (matematica): 4,8 mm Voice - induttanza bobina @ 1kHz: 1,3 mH Efficienza semispazio: 2,70 % INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale: 320 / 12.60 mm / inch Foro circolare del diametro: 294,5-304 / 11,6-11,9 mm / inch Bolt Diametro foro: 5,5 / 0,21 mm / inch Monte anteriore deflettore Cut-out: 288 / 11,3 mm / inch Monte posteriore deflettore Cut-out: 288 / 11,3 mm / inch Profondità: 130 / 5.1 mm / inch Volume occupato dal guidatore: 2,2 / 0,07

litri / ft³ Peso netto: 2,7 / 5,9 kg / lbs INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE Peso di trasporto: 3,5 / 7,7 kg / lbs

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213