



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram  
Servizio clienti: [info@effebimegastore.it](mailto:info@effebimegastore.it)  
Post vendita: [info@effebimegastore.it](mailto:info@effebimegastore.it)  
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) › [Driver a Compressione](#)



**Euro 0,00**

**DRIVER A COMPRESSIONE 2" Pollici 140 Watt ND 950 2.0 RCF**

**Codice: ND 950 2.0**



**Marchio:**

**EAN/UPC: ND 950 2.0**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 6**

#### Descrizione

**DRIVER A COMPRESSIONE 2" Pollici 140 Watt ND 950 2.0 RCF**

ND950 2.0 DRIVER ND950 2.0 Il ND950 2.0 è un formato ultra compatto, ad alte prestazioni, alta movimentazione driver a compressione del diaframma 4.0 pollici con una uscita gola 2.0 pollici di potenza. Il magnete al neodimio ad alta potenza garantisce il perfetto controllo della massa in movimento del complesso del duomo. Questo comporta una maggiore efficienza, una migliore risposta transitoria e diminuisce modalità di distorsione ad alta frequenza. Un anello di rame sottile è premuto al pezzo pole per modificare e abbassare le caratteristiche di induttanza della bobina circuito e voce magnetica fornendo un'estensione controllata della risposta in frequenza acustica precisione. Il ND950 2.0 dispone di una fitta .05 mm in titanio puro in combinazione con una sospensione Mylar ad alta resistenza. Il gruppo bobina è stato progettato con un alta resistenza, ad alta temperatura Kapton® bobina ex e rame rivestito di filo di alluminio bordo della ferita. Il ND950 2.0 dispone di un 4 slot, geometria ottimizzata, forma della spina di fase. Calcolatore estesa assistita modellazione matematica e test ha portato ad una geometria che fornisce una prestazione acustica armoniosa controllare e ridurre la distorsione di aria e di massimizzare il flusso. Caratteristiche Note APPLICAZIONI • Ideale per applicazioni professionali ad alte prestazioni • sistemi a 2 vie ad alta potenza • Sistemi di lunga gittata modo multiplo • line array di grande formato • Molto buona linearità in combinazione con RCF H6040 corno NUMERO DI PARTE • 15129040 CARATTERISTICHE 4,0 pollici, Kapton ex bobina, bordo della ferita in alluminio 280W tenuta in potenza programma continua Gamma di frequenza: 500Hz - 20kHz rifasatore geometria ottimizzata a 4 slot cupola in titanio, circondare Polyimide Anello di induttanza di rame per una risposta estesa La dimensione minima 4 "driver disponibile SPECIFICHE GENERALI Uscita diametro di gola: 50 / 2.0 mm / inch Impedenza nominale: 8 Ω Capacità di potenza continuo programma 1 : 280 W AES Capacità di potenza AES 2 : 140 W AES Sensibilità: 110 dB Gamma di frequenza: 500 Hz ÷ 20.000 Hz Membrana Materiale: titanio puro Sospensione Materiale: Polyimide Sospensione Design: piano Impedenza minima: (a 3.5kHz) 8,5 Ω Voice Coil Diametro: 100 / 4,0 mm / inch Voice Coil Materiale: alluminio Edgewound Voice Coil ex Design: Kapton dritta Numero di strati: 1 - esterno BL Factor: 17.6 T · m Densità di flusso: 2.05 T Fase Plug Design: 4 slot Fase Plug Materiale: Alluminio Magnetics: Neodimio Voice Coil

demodulazione: Anello di rame INFORMAZIONI DI MONTAGGIO Diametro totale: 146 / 5,7 mm / inch Altezza totale: 97 / 3,8 mm / inch Montaggio 4 × 5 fori mm a 90 °: 101,6 / 4,0 mm / inch Peso netto: 3,6 / 7,8 kg / lbs INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE Peso di trasporto: 3.9 / 8.5 kg / lbs

© 2024 EffèBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213