



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori Istante e Chiese 100V](#) > [Diffusori Casse a Soffitto 8 Ohm / 100 Volt](#)



Euro 100,00

**Cassa Diffusore da soffitto ad incasso 4" 16
Watt 8 Ohm Bianco con trasformatore per linea
a 70/100 V AC-C4T QSC ACC4T**

Codice: AC-C4T

QSC™

Marchio:

EAN/UPC: AC-C4T

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 3

Descrizione

Cassa Diffusore da soffitto ad incasso 4" 16 Watt 8 Ohm Bianco con trasformatore per linea a 70/100 V AC-C4T QSC ACC4T

Caratteristiche L'alta qualità 4 trasduttori "full-range fornisce un'eccezionale chiarezza attraverso la gamma voce critica. deflettore porting per una maggiore estensione delle basse frequenze fino a 70 Hz. Bassa saturazione trasformatori 70V / 100V con 8 ohm bypass. connettore Euroblock a 4 poli per un facile cablaggio del sistema. Avanzate set di filtri voicing utilizzando QSC Intrinsic Correction™ sono disponibili sia attraverso l'elaborazione Q-SYS o piattaforme amplificatore CXD. Bianco (RAL 9010) con gli inibitori UV per abbinare integrando famiglie di prodotti QSC. Agio completo, CAD, e le informazioni disponibili on-line BIM specifiche tecniche AC-C4T Gamma frequenze effettiva 70 Hz a 16 kHz rumore di alimentazione / Tensione nominale 16 watt / 11,3 volt (RMS) sensibilità larga banda 89 dB SPL Angolo di copertura (-6 dB) 140 ° (500 Hz a 5 kHz) Massimo continua SPL 101 dB Picco massimo SPL 107 dB impedenza nominale 8 ohm Prese del trasformatore: 70 V 16, 8, 4, 2, 1 watt e 8 ohm bypass 100V 16, 8, 4, 2, watt e 8 ohm bypass trasduttore 4 "cono in polipropilene con gomma butilica surround tipo di connettore di ingresso connettore Euroblock con terminali di uscita in parallelo materiale deflettore polimero ABS verniciato materiale Grille Acciaio verniciato a polvere Schiena può materiale Acciaio galvanizzato analisi UL1480 Listed, UL2043 sicuro per l'uso nello spazio di trattamento dell'aria Peso netto 4.9 lb / 2.22 kg Dimensioni del prodotto 8.4 "x 7,9" (214 x 201 millimetri) Incasso Misure 7.31 "(185,67 millimetri) Soffitto Spessore Capture 0,25 "a 1,5" (6,35 a 38,1 millimetri) Peso della Spedizione 15.1 lb / 6.86 kg dimensioni di spedizione 10.75 "x 24" x 10.5 "(273,1 x 609,6 x 266,7 millimetri) accessori in dotazione Rails e C-ring per l'installazione pannello del controsoffitto