



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori ISTALLAZIONE e Chiese 100V](#) > [Diffusori Casse a Muro 8 Ohm / 100 Volt](#)



Euro 120,00

**Cassa Diffusore Passiva da ISTALLAZIONE 4"+1"
32 Watt 8 Ohm 70/100 Volt Bianco
AC-S4T-WH QSC ACS4TWH**

Codice: AC-S4T-WH

QSC™

Marchio:

EAN/UPC: AC-S4T-WH

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 4

Descrizione

Cassa Diffusore Passiva da ISTALLAZIONE 4"+1" 32 Watt 8 Ohm 70/100 Volt Bianco AC-S4T-WH QSC ACS4TWH
Caratteristiche I trasduttori di alta qualità forniscono una nitidezza eccezionale attraverso la gamma voce critica. Migliorata la musicalità spesso non è visto in prodotti di classe tipici BGM. deflettore porting per una maggiore estensione delle basse frequenze fino a 70 Hz. Bassa saturazione trasformatori 70 / 100V con 8 ohm bypass. Connettore Euroblock 4 poli facilita cablaggio del sistema. voicing avanzata tramite QSC intrinseca correzione™, applicato utilizzando l'elaborazione o CXD piattaforme amplificatori Q-SYS. Disponibile in nero (RAL 9011) o bianco (RAL 9010). EASE completa, CAD & BIM informazioni disponibili online. specifiche tecniche AC-S4T Gamma di frequenza effettiva 1 70 Hz-20 kHz Potenza di rumore nominale / Tensione 2 16 watt / 11,3 volt RMS Sensibilità larga banda 3 85 dB SPL Angolo di copertura (-6 dB) 130 ° conica (500 Hz-5 kHz) fattore di direzionalità (Q) 6 indice di direttività 8 dB Massimo SPL continuo 4 97 dB Massimo SPL di picco 4 103 dB impedenza nominale 8 ohm Potenza dell'amplificatore suggerita: 32 watt su 8 ohm Prese del trasformatore 70V: 16, 8, 4, 2, 1 watt 100V: 16, 8, 4, 2 watt 8 ohm bypass trasduttore LF 100 mm (4 pollici) woofer in polipropilene con 25 mm (1 in) bobina trasduttore HF 25 mm (1 in) tweeter a cupola in alluminio da 25 mm (1 in) voice coil tipo di connettore di ingresso connettore Euroblock con uscita parallela materiale della custodia UV trattati, ad alto impatto ABS polimero materiale Grille Acciaio verniciato a polvere materiale giogo Acciaio verniciato a polvere con inserti in ottone Dettagli enclosure Grado di protezione Ambiente operativo Intervallo operativo di temperatura IP-44 Progettato per uso interno da -20 a 50 ° C (da -4 a 122 ° F) Dimensioni del prodotto (HWD) pollici 9.1 x 6.3 x 5.9 Dimensioni del prodotto (HWD) mm 230 × 160 × 150 Peso netto 5.3 lb / 2,4 kg Peso della Spedizione 5,3 kg (11,8 libbre) coppia imballato Dimensioni di spedizione (HWD) pollici 11,5 × 8,1 × 14,5 coppia imballato Dimensioni di spedizione (HWD) mm 292 x 206 x 368 coppia imballato accessori in dotazione Sistema Giogo di montaggio, connettore Euroblock