



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebim Megastore.it
Post vendita: info@effebim Megastore.it
Skype: effebim Megastore

[Diffusori Finali Amplificatori ISTALLAZIONE e Chiese 100V](#) > [Diffusori Casse a Muro 8 Ohm / 100 Volt](#)



Euro 160,00

**Cassa Diffusore Passiva da ISTALLAZIONE 6"+1"
60 Watt 8 Ohm 70/100 Volt Nero AC-S6T-BK
QSC ACS6TBK**

Codice: AC-S6T-BK

QSC

Marchio:

EAN/UPC: AC-S6T-BK

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 4

Descrizione

Cassa Diffusore Passiva da ISTALLAZIONE 6"+1" 60 Watt 8 Ohm 70/100 Volt Nero AC-S6T-BK QSC ACS6TBK
Caratteristiche I trasduttori di alta qualità forniscono una nitidezza eccezionale attraverso la gamma voce critica. Migliorata la musicalità spesso non è visto in prodotti di classe tipici BGM. deflettore porting per una maggiore estensione delle basse frequenze fino a 70 Hz. Bassa saturazione trasformatori 70 / 100V con 8 ohm bypass. Connettore Euroblock 4 poli facilita cablaggio del sistema. voicing avanzata tramite QSC intrinseca correzione™, applicato utilizzando l'elaborazione o CXD piattaforme amplificatori Q-SYS. Disponibile in nero (RAL 9011) o bianco (RAL 9010). EASE completa, CAD & BIM informazioni disponibili online. specifiche tecniche AC-S6T Gamma di frequenza effettiva 1 60 Hz-20 kHz Potenza di rumore nominale / Tensione 2 30 watt / 15,5 volt RMS Sensibilità larga banda 3 86 dB SPL Angolo di copertura (-6 dB) 130 ° conica (500 Hz-5 kHz) fattore di direzionalità (Q) 6 indice di direttività 8 dB Massimo SPL continuo 4 101 dB Massimo SPL di picco 4 107 dB impedenza nominale 8 ohm Potenza dell'amplificatore suggerita: 60 watt su 8 ohm Prese del trasformatore 70V: 30, 15, 7.5, 3.7, 1.9 watt 100V: 30, 15, 7.5, 3.8 watt 8 ohm bypass trasduttore LF 165 mm (6,5 in) woofer in polipropilene da 25 mm (1 in) voice coil trasduttore HF 25 mm (1 in) tweeter a cupola in alluminio da 25 mm (1 in) voice coil tipo di connettore di ingresso connettore Euroblock con uscita parallela materiale della custodia UV trattati, ad alto impatto ABS polimero materiale Grille Acciaio verniciato a polvere materiale giogo Acciaio verniciato a polvere con inserti in ottone
Dettagli enclosure Grado di protezione Ambiente operativo Intervallo operativo di temperatura IP-44 Progettato per uso interno da -20 a 50 ° C (da -4 a 122 ° F) Dimensioni del prodotto (HWD) pollici 11.9 x 8.5 x 7.8 Dimensioni del prodotto (HWD) mm 303 × 215 × 197 Peso netto 8.3 lb / 3,8 kg Peso della Spedizione 8,4 kg (18,6 libbre) coppia imballato Dimensioni di spedizione (HWD) pollici 14.1 × 10.5 × 18.5 coppia imballato Dimensioni di spedizione (HWD) mm 359 x 267 x 470 coppia imballato accessori in dotazione Sistema Giogo di montaggio, connettore Euroblock