



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) › [Diffusori Casse Attivi](#)



Euro 1630,00

CASSA DIFFUSORE ATTIVO 12" POLLICI + 3" POLLICI 1000 WATT CON DSP ED INGRESSO RS 485 D:SIDER M 12 VERSE AUDIO

Codice: D:SIDERM12



Marchio:

EAN/UPC: D:SIDERM12

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 16

Descrizione

CASSA DIFFUSORE ATTIVO 12" POLLICI + 3" POLLICI 1000 WATT CON DSP ED INGRESSO RS 485 D:SIDER M 12 VERSE AUDIO

DESIGN I monitors D:Sider M12/M15 sono degli stage monitor full-range ad elevate prestazioni, di formato compatto, elevata qualità audio e peso contenuto. Grazie alla curva di risposta estremamente lineare ed alla copertura angolare appositamente studiata, questi monitors sono la soluzione ideale per concerti dal vivo e per ogni necessità di monitoraggio. I monitors sono equipaggiati con uno speciale altoparlante coassiale progettato su nostre specifiche, che restituisce una voce precisa e profonda ed un suono chiaro alle medie frequenze e preciso alle alte frequenze. Sono dotati come tutta la serie D: dell'immane processore digitale di segnale con controllo remoto e di funzioni ad accesso diretto (antifeedback, near side, voice enhancer) per le più usuali situazioni di utilizzo. INTERFACCIA Pannello di controllo Il pannello di controllo delle D:SIDER oltre alle connessioni audio dispone anche delle prese RS485 per il collegamento ad un computer. Sono disponibili i seguenti controlli: Feedback Remover On /Off (previene l'effetto Larsen) Voice Enhancer On /Off (questo preset enfatizza la risposta in frequenza sulla gamma vocale) Near Side On/Off (Questo controllo è da utilizzarsi quando si posizionano i monitors in misura ravvicinata) User / Factory Settings (Scelta tra le impostazioni di fabbrica o personali) Sono presenti le seguenti segnalazioni: Power On (visualizza lo stato di funzionamento del dispositivo) Protection (segnala l'intervento del dispositivo di protezione) Temperature (Indica l'entrata in funzione della protezione termica Limiter High (segnala la limitazione del segnale della parte acuta) Limiter Low (segnala la limitazione del segnale della parte bassa) Signal On (Indica la presenza di segnale musicale).