



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e  
Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[DJ Equipment - Disc Jockey](#) > [Lettori Cd Dvd Dj](#)



**Euro 516,74**

**Lettore professionale CD doppio per DJ e MP3  
Rack 19" con interfaccia USB2.0 CD-292USB  
IMG STAGE LINE**

**Codice: CD-292USB**



**Marchio:**

**EAN/UPC: CD-292USB**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 3**

#### Descrizione

Lettore professionale CD doppio per DJ e MP3 Rack 19" con interfaccia USB2.0 CD-292USB IMG STAGE LINE  
Lettore professionale CD doppio per DJ e MP3 con interfaccia USB2.0 Grazie alla tecnologia CDA (Combined Device Access) è possibile l'accesso contemporaneo dei due drives allo stesso mezzo USB di riproduzione - così è possibile, durante la riproduzione in corso, p. es il preascolto di titoli senza dover disattivare la sonorizzazione della sala. In più è possibile collegare un secondo mezzo USB di memorizzazione per l'impiego in comune oppure per il funzionamento separato (ogni drive usa un suo mezzo). i mezzi USB di memorizzazione sono collegabili direttamente (p. es. disco rigido USB, chiavetta USB) accetta multipartizione (NTFS, FAT, HFS+) supporta tag ID3 e testo CD supporta playlist (M3U, XML, WPL) "anti-shock-system" (CDDA e CD MP3) pitching  $\pm 8/\pm 16/\pm 100\%$  master tempo pitch bend funzione seamless loop/reloop autoloop edit loop e autoloop effetto scratching auto-beatcounter (commutabile a manuale) speedsearch per track e cartelle repeat folder relay play funzione cue hot cue 2x auto-cue avviamento con fader programmazione titoli, 99 track navigazione in cartelle jog-dial modo sleep indicazione commutabile per durata titolo e tempo residuo di un titolo o di tutti i titoli montaggio in rack 482 mm (19") CD audio/CD-R/CD MP3 BEAT 12/2011 "Il CD-292USB è senza altro in grado di fare apprezzare le soluzioni DJ su rack. Da tutti i punti di vista, l'apparecchio si presenta come uno strumento professionale ... un sistema di valore ... si adatta non solo alla riproduzione delle track." Media CD, MP3, USB Banda passante 20-20000Hz Fattore di distorsione 80dB Campo dinamico > 80dB Rapporto S/R > 80dB Uscita analogica 2V Uscita, digitale, Upp - Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/40 VA Tensione di rete Frequenza di rete 50 Hz Potenza assorbita durante il funzionamento 40 A Potenza assorbita in standby Tensione alternativa d'esercizio Alimentazione alternativa Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C Dimensioni Dimensioni, lettore mecc. 482x90x260mm, 2U Dimensioni, unità di comando 482x90x85mm, 2U Peso 6,5kg Collegamenti 2 x RCA L/R, 2 x presa jack 3,5 mm (avviamento con fader) 2 x cavo, mini-DIN a 8 poli, lungo 1,2 m (connessione comando)

