



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[DJ Equipment - Disc Jockey](#) › [Lettori Cd Dvd Dj](#)



Euro 321,27

**Lettore CD tabletop DJ e MP3 con interfaccia
USB2.0, sistema "anti-shock" e unità DSP per
effetti CD-82USB IMG STAGE LINE**

Codice: CD-82USB



Marchio:

EAN/UPC: CD-82USB

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 3

Descrizione

Lettore CD tabletop DJ e MP3 con interfaccia USB2.0, sistema "anti-shock" e unità DSP per effetti CD-82USB IMG STAGE LINE

Lettore CD tabletop DJ e MP3 con interfaccia USB2.0, sistema "anti-shock" e unità DSP per effetti possibilità di connessione diretta di memorie USB (p.es. disco rigido USB, max 2 TB, chiavetta USB) supporta multi-partition FAT16/FAT32, NTFS, HFS+ DSP con 7 effetti differente con beat sincronizzato (flanger, filter, echo, pan, chop, reverse, scratch) con parametri comandabili per flanger, filter, echo, pan e chop 4 hot-loop seamless display angolato per lettura ottimale elaborazione tag ID3 per file MP3 e supporto di testi CD supporto per formato WAV supporto playlist (M3U, WPL, XML) pitching $\pm 8/\pm 16/\pm 100\%$ pitch-bend mastertempo 3 hotcue funzione relay-play funzione loop/reloop, loop-edit, auto-loop (editabile) speed-skip impostazioni per ora, modo (cont.(single) e pitching memorizzate automaticamente beatcounter auto e manuale 99 titoli programmabili gestione cartelle indicazione del nome della cartella indicazione commutabile della durata dei titoli e del tempo residuo di un titolo o di tutti i titoli diagramma a barre scratch-jog-wheel sensibile al tatto con sensibilità regolabile quick-start (auto-cue) avviamento con fader (tact, lock, cue play) uscita digitale (coassiale) CD audio/CD-R/CD MP3 possibilità di update del firmware Media CD, MP3, USB Banda passante 20-20000 Hz Fattore di distorsione 80 dB Campo dinamico > 75 dB Rapporto S/R > 80 dB Uscita analogica 1 V Uscita, digitale, Upp 0,5 V (S/PDIF) Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/20 VA Tensione di rete Frequenza di rete 50 Hz Potenza assorbita durante il funzionamento 20 VA Potenza assorbita in standby Tensione alternativa d'esercizio Alimentazione alternativa Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C Dimensioni 215x100x325 mm Dimensioni, lettore mecc. Dimensioni, unità di comando - Peso 2,6 kg Collegamenti 1 x RCA L/R, 1 x RCA (S/PDIF), 1 x jack 3,5 mm (avviamento con fader), 1 x jack 3,5 mm (relay)

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213