Via S
- 500
+39 (
3711
e Tel
Servi
info@
Post
info@
Skyp

Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi › Altoparlanti - Woofer - Speakers › 15" Pollici 38 Cm

Image: ALTOPARLANTE WOOFER 15” POLLICI 38 Cm 1000 Watt 4 Ohm 15 NW 100 B&C Speakers

Eu

ALT
WO
POL
Watt
100 I

Codi

Mar

EAN
15N

Conf

Peso

Descrizione
ALTOPARLANTE WOOFER 15” POLLICI 38 Cm 1000 Watt 4 Ohm 15 NW 100 B&C Speakers
15NW100 2000 W continui potenza programma 100 mm (4 pollici) bobina di rame Risposta 1500 Hz - 35 97 dB di sensibilità Fl
gruppo del magnete al neodimio Doppia ragno silicone con il rispetto ottimizzato Ventilata divario bobina per la compressione di
Specificazioni Diametro nominale 380 millimetri (15.0 in) Impedenza nominale 4 Ω Impedenza minima 6.2 Ω Gestione della pot
1000 W Trasporto continuo potere * 2000 W Sensibilità (1W / 1m) * 97.0 dB Intervallo di frequenze 35-1500 Hz Diametro bobi
(4,0 in) Materiale Winding Rame Materiale Ex Fibra di vetro Profondità Winding 25 mm (1,0 in) Profondità gap magnetica 12 m
di flusso 1.2 T Design Forma Surround Rotolo Triple Forma a cono Radiale Materiale Magnet Neodimio All'interno Slug Ragno
Progettazione Pole T-Pole Woofer trattamento cono WP Waterproof Front Side Recinzione consigliato 100.0 dm 3 (3.53 ft 3) Si
consigliato 40 Hz Parametri * Fs 33 Hz Re 5.1 Ω Qes 0.23 Qms 4.3 Qts 0.22 Vas 139.0 dm 3 (4,9 ft 3) Sd 855,0 centimetri 2 (13
Xmax 9,0 millimetri Variabile-x 11,0 millimetri Mms 173 g Bl 28.0 TXM Le 1.9 mH EBP 143 Hz Montaggio e Spedizioni Diam
millimetri (15,5 in) Diametro del cerchio Bolt 374 millimetri (14,7 in) Diametro ritaglio Baffle 354,0 millimetri (13,9 in) Profond
(7,1 in) Lo spessore della flangia e la guarnizione 16 millimetri (0.62 in) Portata d'aria occupato da autista 6.0 dm 3 (0,21 ft 3) P
(18.9 lb) Unità di spedizione 1 Peso della Spedizione 10,0 kg (22.0 lb) Scatola Spedizione 420x420x200 mm (16.5x16.5x7.9 a)

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213