



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Cablaggi - Connettori - Cavo - Elettrico - Alimentazione](#) › [Connettori di Alimentazione](#)



Euro 13,41

Connettore Frutto Ilme Femmina 10 Poli Insert Squich Dap Audio 90710SQ

Codice: 90710SQ



Marchio:

EAN/UPC: 90710SQ

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 3

Descrizione

Connettore Frutto Ilme Femmina 10 Poli Insert Squich Dap Audio 90710SQ

Per ottimizzare la connessione delle componenti elettriche in modo pratico, ILME ha sviluppato la serie di connettori prese CSH - squich -, che si distingue per la semplicità non solo in fase di assemblaggio ma anche in fase di utilizzo. La serie CSH (con collegamento a molla sotto tensione con la gabbia ed elementi di imbullonatura del dispositivo) rappresenta quindi il progresso coerente della serie CSE (con collegamento a molla sotto tensione con la gabbia) e offre i seguenti vantaggi. Connessione semplice senza attrezzi, risparmio di tempo rispetto a un'installazione tradizionale (operazioni di avvitamento e messa della molla sotto tensione), distinzione ottica dei contatti delle canaline non ancora collegate, connessione da canaline fino a 2.5 mm? con o senza venatura a tubetto isolante, alta resistenza alle vibrazioni, già cablata. A ogni camera di contatto viene assegnato un elemento del dispositivo di imbullonatura. Se questo dispositivo di imbullonatura viene premuto, il morsetto della molla di tensione della gabbia adeguata si chiude e viene realizzato un collegamento corretto con la canalina.. Gli elementi del dispositivo di imbullonatura sono colorati rispetto al resto della struttura e non vengono premuti verso basso in caso di fornitura. Dopo che è stata eseguita questa operazione, l'integrazione nel corpo dell'inserto del contatto è completa. La serie di connettori spine CSH - squich - offre quindi un modo semplice, rapido e tecnico di alta qualità per eseguire i vostri collegamenti. Nel caso in cui sia necessario allentare una canalina, sarà possibile aprire gli elementi di imbullonatura tramite l'uso di un normale cacciavite (0.5 x 3,5mm). Semplice, no? Il cacciavite viene introdotto nell'apertura del dispositivo di imbullonatura e premuto verso il basso - la chiave e il morsetto della molla di tensione della gabbia si sollevano e il gioco è fatto. Il cacciavite viene introdotto nell'apertura del dispositivo di imbullonatura e premuto verso il basso - la chiave e il morsetto della molla di tensione della gabbia si sollevano e il gioco è fatto. Gli inserti del contatto CSH sono adatti a tutti i tipi di applicazione, da -40°C a +125°C e sono disponibili nelle seguenti dimensioni: Specifications • Disponibile come 6P, 10P, 16P e 24P • Sistema senza viti. • Si adatta a tutte le scatole Ilme e può essere usato con sistemi multi-connettore esistenti • 16A, 500V • IP20 senza scatola • IP65, IP66 o IP68 a seconda del telaio usato • Adatto per cavi da 0,14 mm² a 2,5 mm² • Temperatura ambiente da -40°C a +125°C

