



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori ISTALLAZIONE e Chiese 100V](#) > [Finali Amplificatori Multizona 70/100 Volt](#)



Euro 488,50

Finale Amplificatore di Potenza 100 Volt/8 Ohm 120 Watt 4 X Ingressi Selezionabili + 3 Ingressi Mic PA-7120DAP Audio D6151

Codice: D6151



Marchio:

EAN/UPC: D6151

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 10

Descrizione

Finale Amplificatore di Potenza 100 Volt/8 Ohm 120 Watt 4 X Ingressi Selezionabili + 3 Ingressi Mic PA-7120DAP Audio D6151

Il DAP PA-7120 è un mixer amplificatore da 120Watt, 100V, con 4 sorgenti selezionabili e 3 ingressi microfonici. Tutti gli ingressi microfonici sono dotati di alimentazione phantom e possono essere selezionati come ingresso di linea. Sarà possibile applicare un filtro parlato integrato al fine di migliorare l'udibilità. Ha 3 ingressi di linea dedicati sul lato posteriore e un ingresso anteriore ad accesso facile, line/phone, per collegare lettori MP3 o dispositivi mobili. L'amplificatore dispone inoltre di funzioni avanzate quali ad esempio priorità, cicalino con livello regolabile, ingresso di emergenza, controllo del livello di ducking, collegamento loop through e un'uscita che può essere impostata come uscita di linea, solo musica o solo microfono. These amplifiers are designed for PA systems with applications such as announcement, intercommunication, background music and broadcasting in convention-halls, shopping centers, dining rooms, auditoriums and recreation areas. These desk top amplifiers have an integrated protective circuit to withstand overload or short-circuits of output. This results in very high reliability and easy installations without extra audio processors. It is a complete range from simple amplifiers till matrix amplifiers with built-in tuner and media player. Specifications Uscite Potenza: 120W Zone: 1 100V & 8Ohm: Morsetti Uscita di linea: XLR Loop through: RCA Cuffie: Jack da 6,3mm Ingressi 3x Mic/Linea: XLR/Jack combo & morsetti 3x Linea: RCA Ingresso anteriore: Jack da 3,5mm Specifiche Filtro parlato: -3dB, 300Hz 6db/oct Alimentazione phantom: 18V Controllo tono: Bassi 100 Hz, alti 12 KHz, +/-12dB Cicalino: volume regolabile Ducking: eliminazione regolabile PTT: Ingresso Mic 1 VOX: Ingresso Mic 2 Ingresso telefono: Sovrascrivi tutto, morsetto Alimentazione generale: 230V AC Alimentazione di back-up: CC 24V Consumo di corrente: 250W Connessione di corrente: Dimensioni IEC: 483x328x88mm (LxPxH) Peso: 9 Kg