



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori Istante e Chiese 100V](#) › [Finali Amplificatori Multizona 70/100 Volt](#)



Euro 1126,21

**Finale Amplificatore di Potenza 100 Volt/8
Ohm 240 Watt 6 x 40 Watt Zone Controllo
Volume 2 x Ingressi Linea + 4 Ingressi Mic
/Lettore Usb/Radio AM-FM ZPA-6240TU DAP
Audio D6180**

Codice: D6180



Marchio:

EAN/UPC: D6180

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 15

Descrizione

Finale Amplificatore di Potenza 100 Volt/8 Ohm 240 Watt 6 x 40 Watt Zone Controllo Volume 2 x Ingressi Linea + 4 Ingressi Mic /Lettore Usb/Radio AM-FM ZPA-6240TU DAP Audio D6180

Il Dap Audio ZPA-6240TU è un amplificatore da 100V a 6 zone, ideale per i sistemi di PA pubblici multi-zona. L'amplificatore ha una potenza totale di 240W, suddivisa in 6x40W con controlli volumi separati per ogni zona. Tutte le uscite sono protette da un sistema di rilevamento sovraccarico e surriscaldamento. Il dispositivo è dotato di un lettore/registratore MP3 dotato di ingresso USB/SD, sintonizzatore FM, 4 ingressi microfonici e 2 ingressi di linea per le sorgenti audio esterne. Tutti gli ingressi dispongono di controlli volume, alti e bassi per impostare il bilanciamento e la qualità audio che si desidera. Il dispositivo ZPA-6240TU ha un riproduttore di messaggi digitale in grado di archiviare fino a 6 messaggi pre-registrati. Possono essere controllati da un connettore di controllo esterno oppure servendosi del microfono dedicato PM-Six paging. Ci sono 2 microfoni di paging dedicati disponibili: il PM-One e il PM-Six. Il PM-One è un normale microfono da paging per fare annunci per tutte le zone, mentre il PM-Six dispone delle funzionalità di fare annunci e avviare i file audio pre-registrati nelle zone desiderate. Il dispositivo ZPA-6240TU funziona su 240VAC ma dispone anche di un ingresso 24VDC input che acquisisce immediatamente la priorità quando la corrente viene meno in una situazione di emergenza. These amplifiers are designed for PA systems with applications such as announcement, intercommunication, background music and broadcasting in convention-halls, shopping centers, dining rooms, auditoriums and recreation areas. These desk top amplifiers have an integrated protective circuit to withstand overload or short-circuits of output. This results in very high reliability and easy installations without extra audio processors. It is a complete range from simple amplifiers till matrix amplifiers with built-in tuner and media player. Specifications Ingressi 4x Mic/Linea: XLR/Jack combo & morsetti 2x Linea: RCA Lettore multimediale Sorgente: 1x USB di tipo A, 1 scheda SD File supportati: MP3 , 48kHz, 320kbps Formato: FAT16/FAT32 fino a 32Gb Riproduzione: Ripeti, Continua Sintonizzatore Banda FM: 87,5 – 108 MHz Preset: 4 Antenna: 75Ohm Caratteristiche Filtro parlato: -3dB, 300Hz 6db/oct Alimentazione phantom: 24V Controllo tono: Bassi 100 Hz, alti 10 KHz, +/-10dB Cicalino: volume regolabile PTT: Ingresso Mic 1 VOX: Ingresso Mic 2 Ingresso telefono: Sovrascrivi tutto,

morsetto Alimentazione generale: 220~240VAC, 50/60Hz Alimentazione di back-up: CC 24V 20A Consumo di corrente:
340W Connessione di corrente: Dimensioni IEC: 483x328x133mm (LxPxH) Peso: 16 Kg

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213