Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 673,44

ALTOPARLANTE WOOFER COASSIALE 13.5” POLLICI 36 Cm 500 Watt + 80 Watt 8 Ohm 14 CXN 88 B&C Speakers

Codice: 14CXN88

Marchio:

EAN/UPC: 14CXN88

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 9

Descrizione
ALTOPARLANTE WOOFER COASSIALE 13.5” POLLICI 36 Cm 500 Watt + 80 Watt 8 Ohm 14 CXN 88 B&C Speakers Caratteristiche principali Capacità di alimentazione del programma continuo da 1000 W 80 ° di copertura nominale Risposta 45 - 18000 Hz 99 dB di sensibilità Singolo magnete al neodimio L'anello demodulante in alluminio consente una figura di distorsione molto bassa Doppio spider in silicone con conformità ottimizzata Montaggio e informazioni sulla spedizione specificazioni Diametro nominale 359 mm (14,0 pollici) Impedenza nominale 8 Ω Impedenza minima LF 6,8 Ω HF minima impedenza 8,8 Ω Intervallo di frequenze 45 - 18000 Hz Dispersion Angle1 80 ° Trattamento cono Woofer Lato anteriore impermeabile WP Materiale magnetico Anello al neodimio Specifiche Unità LF Sensibilità LF2 99,0 dB Gestione potenza nominale LF3 500 W LF Continuous Power Handling4 1000 W LF Voice Diametro bobina 88 mm (3,5 pollici) Materiale di avvolgimento LF Alluminio LF Flux Density 1,05 T Materiale precedente Fibra di vetro Profondità di avvolgimento 22,0 mm (0,87 in) Profondità gap magnetico 11,0 mm (0,43 in) Specifiche Unità HF Sensibilità HF5 106,0 dB Gestione potenza nominale HF6 80 W HF Continuous Power Handling7 160 W HF Voice Diametro bobina 75 mm (3,0 in) Materiale di avvolgimento HF Alluminio HF Flux Density 1,75 T Materiale del diaframma Titanio Crossover raccomandato8 1,2 kHz Induttanza 0,14 mH parametri Frequenza di risonanza 46 Hz Ri 4,7 Ω QES 0,27 qms 13,0 Qts 0.26 Vas 100.0 dm3 (3.53 ft3) Sd 707,0 cm2 (109,59 in2) ηo 3,6% Xmax 8,5 mm variabile-x 9,0 mm Mms 83,0 g Bl 20,7 Txm Le 0,95 mH EBP 170 Hz Montaggio e informazioni sulla spedizione Diametro complessivo 359 mm (14,13 in) Bolt Circle Diameter 343 mm (323,0 in) Diametro del ritaglio del deflettore 326 mm (12,83 in) Profondità 200 mm (7,87 in) Flangia e spessore della guarnizione 15 mm (0,59 in) Peso netto 7,3 kg (16,09 libbre) Unità di spedizione 1 Peso della Spedizione 8,9 kg (19,62 libbre) Scatola di spedizione 500x495x275 mm (19,69x19,49x10,83 in)

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213