



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e  
Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) › [Preamplificatori Microfonici](#)



**Euro 2153,30**

**PREAMPLIFICATORE MICROFONICO 8  
CANALI E I/O MULTIFORMATO RME  
Octamic XTC**

**Codice: RMEOMX**

**Marchio:**

**EAN/UPC: RMEOMX**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 8**

#### Descrizione

PREAMPLIFICATORE MICROFONICO 8 CANALI E I/O MULTIFORMATO RME Octamic XTC L'Octamic XTC è dotato di 8 preamplificatori per microfoni, segnali di linea e strumenti con conversione AD fino a 192KHz/24bit e funzione AutoSet; convertitore DA a 4 canali per monitoring analogico o digitale; remotabile completamente tramite MIDI via USB, porta DIN e MADI. Le porte ADAT, AES e MADI ottico funzionano sia come uscite che come ingressi, configurabili ed indirizzabili facilmente dal pannello anteriore dotato di display TFT. Tutto questo rende l'OctaMic XTC un convertitore di segnali digitali completo ed affidabile. Tutte le impostazioni vengono salvate e richiamate su preset interni alla macchina. OctaMic XTC integra otto ingressi MIC/LINE, 4 commutabili in Hi-Z, con una varietà di formati digital mai vista in un device di questa categoria: dai più comuni formati ADAT e AES/EBU al sofisticato MADI optical a 64 canali. I segnali analogici sono convertiti dalla più recente tecnologia di conversione RME. Pur rispettando il suono eccellente e la risposta in frequenza che hanno reso il marchio RME celebre nel mondo, questo preamp riesce a garantire tempi di latenza impercettibili e un rapporto segnale/rumore eccellente. Grazie al pratico display a colori TFT le opzioni di configurazione facilmente accessibili rivelano un'altra caratteristica unica: tutti gli ingressi analogici e digitali, compresi fino a 64 canali MADI e 8 canali audio AES/EBU, possono essere liberamente associati a qualunque uscita - compresi i 24 canali del formato dell'interfaccia audio Class Compliant USB 2.0. Connettività 8 x Preamplificatori Mic / Line, controllati digitalmente (4 x PAD, 4 x Hi-Z commutabili) 2 x uscite analogiche stereo 4 x AES / EBU I / O 1 x ADAT I / O (2 x out S / MUX) 1 x MADI I / O ottico 1 x MIDI I / O su DIN 2 x MIDI I / O su USB 1 x MIDI I / O su MADI

PREAMPLIFICATORE MICROFONICO 8 CANALI E I/O MULTIFORMATO RME Octamic XTC