



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) > [Preamplificatori Microfonici](#)



Euro 3400,00

**PREAMPLIFICATORE MICROFONICO 4
CANALI D.I. API 3124V**

Codice: 3124v



Marchio:

EAN/UPC: 3124v

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 5

Descrizione

Come l'API 3124+, il 3124V è un preamplificatore microfonico compatto a 4 canali di alta qualità. È dotato del trasformatore di ingresso mic RE-115 K e del trasformatore di uscita proprietario presente in tutte le presenze microfoniche API e in tutta la linea di prodotti API. Inoltre, il 3124V offre controllo del livello di uscita variabile e selezione del trasformatore di uscita commutabile 3: 1. L'unità dispone di un alimentatore phantom interno da 48 V, che è commutabile per ciascun canale, nonché di interruttori pad da -20 dB che influiscono sugli ingressi dello strumento microfono e Hi-Z, entrambi situati sul pannello frontale. Il 3124V offre anche guadagni fino a 65 dB. Inoltre, gli ingressi del pannello anteriore Hi-Z si collegano direttamente agli amplificatori operazionali, che consentono di amplificare un ingresso di basso livello come una chitarra o un basso senza un trasformatore o una scatola diretta. Questi ingressi Hi-Z possono raggiungere livelli fino a +20 dBu, rendendoli perfetti per tastiere e altri dispositivi di alto livello. Le uscite del preamplificatore microfonico sono sui connettori XLR maschio sul pannello posteriore.

Caratteristiche Classic Circuit Design API Utilizza amplificatori operazionali API 2520 Controllo del livello di uscita variabile 3: 1 Output Transformer Toccare Selezione Quattro ingressi microfonici XLR femmina Quattro ingressi per strumenti da 1/4" Hi-Z del pannello anteriore Interruttori di polarità del pannello frontale Pannello frontale - interruttori del pad da 20 dB Interruttori per microfono / strumento sul pannello anteriore Interruttori di alimentazione a 48 V sul pannello anteriore