



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e  
Telegram  
Servizio clienti: info@effebim Megastore.it  
Post vendita: info@effebim Megastore.it  
Skype: effebim Megastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) > [Processori di Dinamica - Compressori - Gate](#)



**Euro 749,00**

**COMPRESSORE MICROFONICO STILE  
UREI 1176 WARM AUDIO WA76**

**Codice: WA76**



**Marchio:**

**EAN/UPC: WA76**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 5**

#### Descrizione

Il WA76 ha un percorso del segnale completamente discreto e utilizza il design del trasformatore originale di Reichenbach Engineering (ora CineMag). Il classico '76 è stato un importante passo avanti nella tecnologia del limitatore e utilizzato su centinaia di record di successo sin dal suo inizio. Gli ingegneri hanno bramato il tempo di attacco ultraveloce e il suono del marchio del '76 per decenni, e ora è finalmente alla portata di tutti. Compressore discreto - reso accessibile. Il nostro obiettivo era quello di rendere un compressore di questo pedigree accessibile per la prima volta, senza compromettere i parametri di qualità e progettazione che rendono questo tipo di compressore così desiderabile.

Caratteristiche Principali Utilizza trasformatori CineMag USA di input e output di alta qualità. Fedele al classico compressore '76 in termini di design e prestazioni. Percorso del segnale completamente discreto. Modellato dopo la revisione D. Supporta la famosa impostazione "tutti i pulsanti in". Tempo di attacco ultra veloce. Amplificatore di uscita a livello di linea di classe A. Impedenza di ingresso - 600 ohm, ponti-controllo T (flottante). Risposta in frequenza  $\pm 1$  dB da 20 Hz a 20kHz. Ingressi XLR e TRS. Uscite XLR e TRS. 50db di guadagno. Meno di 0,4% di distorsione armonica totale da 50 Hz a 20 kHz con limitazione. Il rapporto segnale / rumore è superiore a 74 dB a +25 dBm. EIN -104,1 dbm. Tempo di attacco, 20 microsecondi a 800 microsecondi. Tempo di rilascio, da 50 millisecondi a 1 secondo. Il misuratore offre una riduzione del guadagno in dB e un'uscita in dB. Alimentatore interno, trasformatore di alimentazione esterno 24 V CA. Chassis Rackmount da 19", 2U.

© 2024 Effebim Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213