



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebim Megastore.it
Post vendita: info@effebim Megastore.it
Skype: effebim Megastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti Woofer Coassiali - Coaxiali](#) > [12" Pollici 32 Cm](#)



Euro 260,00

**ALTOPARLANTE WOOFER COASSIALE
CELESTION FTX1225 8 Pollici 300W 8 ohm**

Codice: FTX1225



Marchio:

EAN/UPC: T5911

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 7

Descrizione

Altoparlante coassiale da 12" con 300Wrms (standard AES) per la gestione della potenza e una sensibilità di 97dB Risposta in frequenza dell'intervallo completo: 50 - 20.000 Hz Il gruppo di magneti in ferrite ottimizzato FEA (Finite Element Analysis) agisce come motore comune per entrambi i driver LF e HF con conseguente maggiore coerenza Il robusto chassis in alluminio fuso è progettato per ridurre al minimo i riflessi indesiderati, riducendo ulteriormente la distorsione acustica L'anello di demodulazione riduce la modulazione del flusso, riducendo al minimo la distorsione elettromagnetica Bobina da 2,5" rivestita in alluminio rivestita in rame avvolta su fibra di vetro ad alta temperatura

Specifiche generali Dimensione 305 millimetri / 12in Potenza nominale 1300Wrms Impedenza nominale 8 Ω Sensibilità 297dB Intervallo di frequenze 50-4000Hz Diametro bobina vocale 64 millimetri / 2.5in Tipo di telaio Fusione di alluminio Tipo di magnete ferrite Peso del magnete 2,3 kg / 81 oz Materiale della bobina Alluminio rivestito di rame Materiale precedente Fibra di vetro Cono materiale Carta caricata Kevlar Materiale surround Panno sigillato Sospensioni singolo Xmax 34mm / 0.16in Gap depth 8mm / 0.31in Larghezza di avvolgimento della bobina vocale 16 millimetri / 0.62in Piccoli parametri del segnale D0.26m / 10.24in Fs 47.8Hz Mms 49.44g / 1,95 once qms 5,714 QES 0,409 mmd 42.52g / 1,5 once Qts 0.382 Ri 5.35 Ω Vas 89.55lt / 3.16ft³ BI 13.94Tm Cms 0,224 millimetri / N Rms 2.59kg / s Le (a 1kHz) 0.78mH Specifiche generali: HF Potenza nominale 60 Wrms Impedenza nominale 8 Ω Sensitivity 2104dB Intervallo di frequenze 1000-20,000Hz Min. Consigliato crossover (12dB / oct) 2000Hz Diametro bobina vocale 45 millimetri / 1.75in Diaframma e materiale surround poliimmide Informazioni di montaggio Profondità complessiva 163 millimetri / 6.42in Diametro di ritaglio 286 millimetri / 11.26in Dimensioni dello slot di montaggio 7.5x6.5mm / 0.29x0.26in Numero di slot di montaggio 8 Montaggio della gamma PCD 298-304mm / 11.70-11.97in Unità di peso 5.9kg / 13.0lb