



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) > [Patch Bay](#)



Euro 890,00

**PATCHBAY ISOPATCH BANTAM 96 PUNTI
IN PALLADIO PRO SERIES DB25 SIGNEX
PST96**

Codice: PST96D25P

Signex
PRO AUDIO

Marchio:

EAN/UPC: PST96D25P

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 5

Descrizione

Dettagli Isopatch Bantam è stato introdotto nel 1991 come alternativa al pannello di permutazione standard a cornice lunga. Sebbene sia stato progettato principalmente per il mercato dell'audio semi-pro, l'Isopatch Bantam è risultato estremamente affidabile ed è diventato popolare nelle applicazioni più esigenti, tra cui il rinforzo del suono e la trasmissione. Gli installatori amano Isopatch Bantam perché la normalizzazione è così facile da programmare e i connettori D-sub a 25 pin posteriori consentono di utilizzare cavi prefabbricati e di collegare solo ore di onere di cablaggio noioso in loco. Negli ultimi dieci anni, Isopatch Bantam ha acquisito una solida reputazione per il valore di affidabilità e ora introduciamo la serie Isopatch Bantam PRO. Non siamo riusciti a trovare un modo per migliorare il design del gruppo PCB, ma abbiamo dato alla Serie PRO un sorprendente nuovo pannello frontale blu metallizzato. La serie PRO aggiunge bellezza agli ormai affermati attributi Isopatch di eccellente valore e comprovata affidabilità.

Caratteristiche * Due file di 48 prese Bantam in 1U di spazio rack * Il design del jack racchiuso tiene fuori polvere e sporizia

* Contatti dell'interruttore a punto croce solido in palladio * Terminazione diretta per saldatura D-sub a 25 vie o diretta *

Normalling parziale e completo disponibile su tutti i canali * Adatto per segnali bilanciati / sbilanciati e stereo * Kit barra di allacciamento disponibile per supporto cavo posteriore extra * Neat slide-in strips per designazione socket * Adatto per punti di inserimento senza cavi speciali * Punti di cablaggio in parallelo PCB per ogni Jack specifiche tecniche: Prese frontali *

Prese Bantam Jack da 4.4mm Terminazione posteriore * D25P - Femmina posteriore D-sub a 25 vie * TP - Terminazioni di

saldatura diretta Dimensioni (L x A x P) (mm) * PST96D25P - 483 x 45 x 71 * PST96TP - 483 x 45 x 69 Peso netto *

PST96D25P - 1085g * PST96TP - 930 g Generale * Half e Full normalizzabile su ogni canale * Resistenza di contatto

dell'interruttore 10.000 operazioni * Min. apertura del rack richiesta: 442mm Accessori inclusi: * 1pk (10) carte d'identità

(ICP440) * 2pk (100) fascette (CTP100) (solo PST96TP)