



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) › [Patch Bay](#)



Euro 415,00

**PATCHBAY ISOPATCH BANTAM 96 PUNTI
DB25 SIGNEX CPT96**

Codice: CPT96D25

Signex
PRO AUDIO

Marchio:

EAN/UPC: CPT96D25

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 5

Descrizione

Dettagli Il Signex Isopatch Bantam è basato sullo stesso design che ha reso la Isopatch così popolare, ma usa il "Bantam" Jack da 4,4 mm ampiamente accettato negli studi professionali. Il Bantam Jack, progettato e costruito per resistere all'utilizzo gravoso riscontrato in un ambiente professionale, offre prestazioni di contatto superiori in uno spazio molto più piccolo. Il gemello Bantam Jack utilizzato nell'Isopatch Bantam è di un design chiuso che aiuta a tenere fuori i contaminanti che accorciano la durata dei contatti, con spaziatura per accettare due tappi "stereo". I contatti sono in bronzo fosforoso placcato argento o oro con contatti opzionali in palladio massiccio. Tutti i componenti sono montati su due circuiti stampati orizzontali (PCB) che rendono l'Isopatch Bantam molto solido e dà pieno accesso alla maggior parte dei circuiti, inclusi i punti paralleli e gli speciali 'program pad' per la normalizzazione. L'uso di cavi jumper flessibili tra PCB superiore e inferiore consente di aprire Isopatch Bantam per la manutenzione, se necessario. A differenza dei tradizionali pannelli di permutazione, Isopatch offre la metà o la piena normalizzazione su ogni canale semplicemente saldando attraverso appositi "programmi" sul PCB superiore: non è necessario alcun noioso cablaggio. Infatti, se Isopatch Bantam è già installato, non è nemmeno necessario scollegare i connettori posteriori. Il PCB ridisegnato ora offre connettori D-sub a 25 vie collegati al modello Tascam 38/88, in modo che i telai possano essere assemblati separatamente, quindi collegati semplicemente in loco. In alternativa, sono disponibili versioni a saldare dirette con fermacavo a bordo per ogni canale. Isopatch può essere utilizzato per la maggior parte dei tipi di segnale audio incluse linee mono, stereo, bilanciate e sbilanciate. Può essere utilizzato anche per i punti di inserimento del miscelatore senza la necessità di speciali conduttori 'splitter'

Caratteristiche * Due file di 48 prese Bantam in 1U di spazio rack * Il design del jack racchiuso tiene fuori polvere e sporizia * Terminazione diretta per saldatura D-sub a 25 vie o diretta * Normalling parziale e completo disponibile su tutti i canali * Adatto per segnali bilanciati / sbilanciati e stereo * Kit barra di allacciamento disponibile per supporto cavo posteriore extra * Neat slide-in strips per designazione socket * Adatto per punti di inserimento senza cavi speciali * Disponibili anche versioni con contatto oro e palladio * Punti di cablaggio in parallelo PCB per ogni Jack specifiche tecniche: Prese frontali * Prese Bantam Jack da 4.4mm Terminazione posteriore * CPT96D25 - Femmina posteriore D-sub a 25 vie * CPT96T - Terminazioni

di saldatura diretta Contatti presa frontale * CPT96 - Bronzo fosforoso placcato argento * CPT96 * G - Bronzo fosforoso placcato oro * CPT96 * P - Bronzo fosforoso placcato argento con contatti dell'interruttore in palladio massiccio Dimensioni (L x A x P) (mm) * CPT96D25 - 483 x 45 x 71 * CPT96T - 483 x 45 x 69 Peso netto * CPT96D25P - 1085g * CPT96TP - ??930 g Generale * Half e Full normalizzabile su ogni canale * Resistenza di contatto dell'interruttore 10.000 operazioni * Min. apertura del rack richiesta: 442m Accessori inclusi: * 1pk (10) carte d'identità (ICP440) * 2pk (100) fascette (CTP100) (solo CPT96T)

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213