



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebim Megastore.it
Post vendita: info@effebim Megastore.it
Skype: effebim Megastore

[Diffusori Finali Amplificatori Istallazione e Chiese 100V](#) › [Sistemi per traduzione simultanea](#)



Euro 360,00

**RICEVITORE SOTTOMENTO DIGITALE
TOURGUIDE 863-865 MHZ HDE 2020 D II
SENNHEISER HDE2020DII**

Codice: 504796



Marchio:

EAN/UPC: 504796

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 0

Descrizione

Il ricevitore Tourguide stethoset HDE 2020-D è il ricevitore comodo da indossare del sistema digitale Tourguide 2020-D. Questo dispositivo davvero unico integra sia il ricevitore che le cuffie e offre numerosi vantaggi. Il tuo pubblico non dovrà più trasportare più apparecchiature di quanto sia assolutamente necessario. Essendo un dispositivo monoblocco, non rischiano più un groviglio di cavi! La potente batteria garantisce che il dispositivo funzioni fino a 8 ore. Indipendentemente dal fatto che stiate fornendo il vostro tour in una grande città o in una grande azienda, Tourguide 2020-D garantirà che il vostro tour procederà senza interruzioni. Il ricevitore stethoset si disattiva automaticamente nel momento in cui viene tolto, il che significa che la durata della batteria verrà preservata. Il Tourguide non avrà più bisogno di controllare tutti i set dopo la fine di un tour e prima che inizi il prossimo tour. I partecipanti al tour saranno in grado di regolare individualmente il volume tramite un controllo rotante sul ricevitore, senza la necessità di togliere il dispositivo. Un display LC confermerà chiaramente il volume, lo stato della batteria, la qualità della ricezione e il canale in ascolto. I canali possono essere facilmente impostati e regolati utilizzando i pulsanti centrali. La portata della reception è di circa 100 m se il tuo tour è all'aperto e circa 50 m se il tuo tour è al chiuso.

Caratteristiche Trasmissione del segnale RF digitale Intervallo di frequenze senza licenza (UE, USA) Stethoset - Cuffie integrate Interruttore automatico di accensione / spegnimento Concetto operativo intuitivo stato della batteria Custodia robusta Cosa c'è nella scatola? HDE 2020-D-II (1 pezzo) Manuale Dati tecnici Campo di frequenza RF 863 - 865 MHz 926 - 928 MHz Dimensioni 245 x 125 x 20 mm Risposta in frequenza (cuffie) 100 - 7000 Hz Livello di pressione sonora (SPL) 120 dB SPL THD, distorsione armonica totale <1% Peso 73 g Temperatura di esercizio 0 - 50 ° C Numero di canali Modalità Tourguide: 6 in parallelo Numero di canali Modalità conferenza: 8 in parallelo Tempo di operatività 8 ore Modulazione 2 FSK Alimentazione elettrica Polimero di litio 830 mAh

