



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Cuffie Auricolari Iem Monitor](#) > [Cuffie con Microfono - Intercom](#)



Euro 470,00

**CUFFIA PROFESSIONALE
MONOPADIGLIONE TRASMISSIONE
RADIO HEADSET MICROFONO
DINAMICO HMD26II600 S SENNHEISER
HMD 26 II 600 S**

Codice: 505775



Marchio:

EAN/UPC: 505775

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 0

Descrizione

Cuffia microfonica chiusa a singolo padiglione, impedenza 600 Ohm, microfono dinamico ipercardioide, sistema di protezione ActiveGard. Fornita senza cavo. La cuffia microfonica di tipo chiusa HMD 26 è leggerissima e progettata per applicazioni Broadcast sia in TV che in Radio. Le cuffie sono dimensionate per il massimo SPL sopportabile. Abbinano il miglior comfort d'indossabilità ad un'ottima attenuazione del rumore. Tutte le varianti dell'HMD 26 sono dotate del sistema Active Gard, disattivabile, che protegge l'utilizzatore da picchi di volume inaspettati (oltre i 105 dB). Il microfono dinamico con caratteristica ipercardioide soddisfa pienamente la qualità Broadcast richiesta con una risposta fino a 16 kHz. E' la scelta ideale per comunicazioni in ambienti rumorosi. Perfetta indossabilità grazie al doppio archetto a larghezza variabile. I padiglioni sono inoltre reclinabili per consentire l'ascolto da un singolo lato. Regolazione del microfono nella posizione ideale in base all'utilizzatore. Questo può infatti essere indifferentemente posizionato sia a destra che a sinistra. Inoltre tra le nuove caratteristiche la possibilità di silenziare il microfono posizionandolo verso l'alto. Il concetto di modularità consente una facile sostituzione dei padiglioni, del microfono e del cavo. Quest'ultimo, scelto tra la vasta gamma disponibile, è fissato ad un unico lato con due semplici viti.

Caratteristiche tecniche: Cuffia: Auricolari dinamici, tipo chiuso sovraurale - Banda passante: 20-18000 Hz - Impedenza nominale 100/600 ohm stereo, 50/300 ohm mono- Livello di pressione sonora nominale 105 dB - Livello massimo di pressione sonora 127 dB (con ActiveGard disattivato)- Potenza nominale 200 mW - Distorsione armonica <0,5% - Pressione esercitata dai padiglioni 3,6 N - Microfono: Capsula dinamica - Direttività ipercardioide - Banda passante 40-16000 Hz - Fattore di trasmissione a vuoto (1 kHz) 0,4 mV/Pa - Impedenza nominale 300 ohm - Impedenza minima di carico 1 kohm - Peso totale 200 gr. senza cavo Confezione: 1 cuffia microfonica HMD 26 - Antivento - Clip - Fornita senza cavo