Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 530,00

CUFFIA MICROFONICA CHIUSA CON CANCELLAZIONE DI RUMORE NOISE GARD, IMPEDENZA 600 OHM, MICROFONO DINAMICO IPERCARDIOIDE HMDC 27 SENNHEISER HMDC 27

Codice: 506978

Marchio:

EAN/UPC: 506978

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 0

Descrizione
La nuova serie HMD 27 invita i commentatori di broadcast e gli ingegneri audio a sperimentare il massimo livello di comfort. Il modello top di gamma è HMDC 27, che presenta NoiseGard ™ (riduzione attiva del rumore) per prestazioni ottimali in ambienti rumorosi. Riducendo attivamente il livello di rumore di ulteriori 15dB, questo auricolare aumenta l'intelligibilità e allo stesso tempo protegge l'udito dell'utente ed evita lo stress e l'affaticamento dovuti al rumore. NoiseGard ™ non richiede le normali batterie, ma è comodamente alimentato tramite l'alimentazione del microfono dal sistema di trasmissione o citofono. (P48 Phantom). Le cuffie sono simili alle serie HMS 26 dotate di archetto in due pezzi ad apertura automatica, quindi nessuna pressione sulla fontanella sensibile. Per quegli utenti che preferiscono ancora un archetto tradizionale Caratteristiche La compensazione attiva del rumore (NoiseGard ™) riduce ulteriormente il rumore fino a 15 dB. Nessuna batteria richiesta: alimentazione tramite tensione di polarizzazione del microfono dall'unità del commentatore (P12-P48 secondo DIN_EN 61938) Massimo comfort grazie al design circumaurale leggero e alla fascia a taglio (nessuna pressione sulla fontanella sensibile) Riproduzione del suono precisa e lineare per un monitoraggio molto esigente Microfono dinamico, che si distingue grazie a un pattern sonoro potente e potente per una trasmissione audio con la massima qualità di trasmissione anche in ambienti rumorosi ActiveGard © (interruttore on / off) per l'ascolto protetto contro i picchi di rumore> 110dB Concetto modulare di diversi cavi e bracci del braccio per offrire la massima flessibilità I cavi della serie 26-II sono compatibili Cuffia orientabile per l'ascolto su un solo lato Il microfono può essere indossato sia a destra che a sinistra È inclusa un'ampio cuscinetto per archetto che converte l'archetto in due pezzi in un unico pezzo compatto Cosa c'è nella scatola? 1 HMDC 27 1 ampia imbottitura della fascia 1 schermo a vento e pop 1 clip per cavo 1 Guida rapida 1 SafetyGuide Cavo venduto separatamente Dati tecnici Impedenza 64 ohm Risposta in frequenza (microfono) 40 Hz - 18 kHz Principio del trasduttore (microfono) dinamico Risposta in frequenza (cuffie) 8 Hz - 18 kHz Microfono BMD 434 Max. livello di pressione sonora Limitatore ActiveGard ™ spento: 128 dB SPL @ 1 kHz Limitatore ActiveGard ™ acceso: 110 dB SPL @ 1 kHz Pressione di contatto circa. 3.3 N Accoppiamento dell'orecchio circumaurale Modello di ritiro Hyper-cardioide Sensibilità del microfono 0,5 mV / Pa @ 1 kHz Livello massimo di pressione sonora (passivo) 128 dB SPL @ 1 kHz ActiveGard ™ 110 dB

SPL @ 1 kHz Distorsione <0,1% a 1 kHz, 100 dB SPL Principio del trasduttore (cuffie) dinamico, chiuso Peso senza cavo circa. 240 g

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213