



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) > [Moduli Serie 500](#) > [Preamplificatori Microfonici](#)



Euro 613,66

**PREAMPLIFICATORE MICROFONICO
SERIE 500 SOLID STATE LOGIC VHD**

Codice: SSLVH5



Marchio:

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 3

Descrizione

Il preamplificatore e il processore microfonicamente versatili offrono tutto, dalle registrazioni ultra-pulite a leggermente riscaldate a quelle fortemente distorte. Il VHD Pre Module per la famosa piattaforma modulare per rack formato 500 rende la tecnologia di preamplificazione basata su VHD, unica nel suo genere, da Duality, la console di studio di grande formato SSL leader nel settore, disponibile per studi di ogni dimensione. Il VHD Pre è un dispositivo di registrazione ed elaborazione estremamente versatile. È in grado di fornire registrazioni di qualità SuperAnalogue™ SSL ultra pulite, ma offre anche una modalità VHD commutabile. Il sistema VHD (Variable Harmonic Drive) brevettato da SSL utilizza un percorso del segnale analogico al 100% per generare una distorsione armonica ricca. Aumentando il guadagno di ingresso VHD, il processo Variable Harmonic Drive introduce la 2a o 3a distorsione armonica o una miscela dei due al materiale sorgente. Con impostazioni di guadagno più basse aggiunge un delicato calore a valvola o un tocco di bordo transistor. Man mano che il guadagno aumenta, tanto più la distorsione diventa estrema fino a quando non si raggiungono impostazioni di guadagno elevato che trasporta feroce grunge transistoresque. Il VHD Pre offre all'utente la massima versatilità da un preamplificatore di livello studio. Che si tratti di SSL tradizionale ultra pulito, La sezione VHD del VHD Pre Module ha tre controlli rotanti: un comando Drive seleziona la 2a distorsione armonica o 3a armonica o una miscela a variazione continua dei due. Il controllo di guadagno A +20 / +75 dB imposta il livello di ingresso. Il controllo del trim A -20 / +20dB regola il livello di uscita dal circuito per consentire la corrispondenza di livello con altri dispositivi, poiché per sua natura il circuito VHD può aumentare significativamente i livelli del segnale. Il modulo VHD Pre presenta una selezione di altre funzionalità essenziali del preamplificatore professionale: un LED presente sul segnale, una sezione filtro LF da 15Hz a 500Hz commutabile, un interruttore di impedenza Hi-Z per la corrispondenza dell'impedenza del microfono, alimentazione phantom +48V, PAD per consentire al sistema VHD di essere utilizzato come dispositivo di elaborazione a livello di linea e interruttore di inversione di fase.

Caratteristiche principali: Registrazione ed elaborazione straordinariamente versatili Preamplificazione SuperAnalogue SSL ultra clean Il sistema VHD commutabile aggiunge una seconda o terza distorsione armonica controllabile Filtro LF

commutabile (da 15Hz a 500Hz) Interruttore Hi-Z per l'utilizzo del microfono ad alta impedenza + Phantom Power da 48V
con LED di stato PAD per l'uso con materiale sorgente a livello di linea Interruttore di inversione di fase

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213