



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) > [Convertitore di Segnale](#)



Euro 3074,40

BUNDLE CON XLOGIC ALPHA LINK MADI AX E MADIXTREME 128 SOLID STATE LOGIC BUNDLE SSLBUM

Codice: SSLBUM



Marchio:

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 5

Descrizione

BEGBROKE, OXFORD - Solid State Logic, il produttore leader mondiale di console audio analogiche e digitali e fornitore di strumenti creativi per professionisti della musica, della trasmissione e della post produzione, annuncia con orgoglio il rilascio di MadiXtreme al Musikmesse 2008 (Hall 5.1 - Stand # B.75). MadiXtreme è una nuova famiglia di schede audio PCIe multicanale per Mac e PC di Solid State Logic. Con la nostra rivoluzionaria tecnologia PCIe-Core Audio Pipeline, MadiXtreme è uno dei primi dispositivi audio a sfruttare appieno le alte velocità e l'incredibile larghezza di banda offerta dal bus PCIe sui computer moderni. Ci sono due versioni disponibili; la singola testa MadiXtreme e la doppia testa MadiXtreme 128. MadiXtreme 64 Con un connettore MADI ottico per 64 I / O simultanei, MadiXtreme 64 è l'interfaccia ideale per SSL Alpha-Link MADI AX o SSL Alpha-Link MADI SX. MADI Xtreme 64 è anche il partner perfetto per console equipaggiate MADI, registrazioni live, installazioni e server di trasmissione. Scheda half-length PCIe, PCIe v1.1-3.0 a singola corsia 1x I / O MADI (ottico) Conteggio canali: 56/64 Ch@44.1/48k, 28/32 Ch@88.2/96k, 14/16 Ch@176.4/192k 1x Connettore Wordclock (software controllato come input o output) MadiXtreme 128 Con due connettori MADI ottici per 128 I / O simultanei, MADI Xtreme 128 può essere collegato a due SSL Alpha-Link MADI AX o SSL Alpha-Link MADI SX allo stesso tempo. Entrambe le porte MADI possono anche essere utilizzate come feed multicanale ridondanti e in applicazioni che richiedono un elevato numero di I / O in registrazione, mixaggio o riproduzione. Scheda half-length PCIe, PCIe v1.1-3.0 a singola corsia 2x MADI I / O (ottico) Conteggio canali: 112/128 Ch@44.1/48k, 56/64 Ch@88.2/96k, 28/32 Ch@176.4/192k 1x Connettore Wordclock (software controllato come input o output) Supporto per praticamente qualsiasi applicazione MadiXtreme supporta un'ampia varietà di applicazioni attraverso i suoi leggendari driver della famiglia Soundscape SSL. I driver sono pienamente multi-client (consentendo a più applicazioni di accedere simultaneamente al dispositivo) e consentono configurazioni multi-card senza interruzioni (fino a 6 schede per sistema se sono disponibili un numero sufficiente di slot PCIe). Windows: (XP o Vista a 32 bit): ASIO 2, WDM, MME, GSIF2, DWave Mac OS: OS X (10.4 o 10.5): Core Audio. requisiti minimi di sistema Windows: Windows XP (SP2) o Vista (32 bit) Intel o AMD Configuration con uno slot PCIe gratuito Mac OS: Mac OS X 10.4 (Tiger) o Mac OS X 10.5 (Leopard) G5 o Intel Mac con uno slot PCIe gratuito Nota: PCIe

(PCI Express) non è compatibile con PCI o PCI-X

Caratteristiche principali Convertitore ottico-coassiale MADI Convertitore MADI coassiale a ottico Operazione in tempo reale (senza latenza) Estende la copertura della distanza MADI: da 50m (coassiale) a 2 km (ottico)

© 2024 EffèBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213