



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) > [Convertitore di Segnale](#)



Euro 12553,80

**INTERFACCIA MADI PER ESTRARRE
SEGNALI AUDIO CONTENUTI NEI FILE
SDI (3G, HD E SD) NEI FORMATI MADI ED
AES/EBU SOLID STATE LOGIC SDI-MADI**

Codice: SSLSDI



Marchio:

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 12

Descrizione

Solid State Logic, il principale produttore di console audio per l'industria broadcast, ha annunciato l'uscita di ?? SDI-MADI ??, un de-embedder audio 4 x 16 canali con quattro ingressi 3G SDI auto sensing e 64 canali MADI in fibra e uscite audio digitali AES all'IBC 2010 (Hall 8, Stand D83). Con l'infrastruttura video SDI che diventa prevalente all'interno delle strutture di trasmissione, SDI-MADI offre alle emittenti un mezzo conveniente ed economicamente conveniente di de-embedding fino a 16 canali audio da ogni flusso SDI e aggregando l'audio fino a 64 canali di MADI e Uscita audio digitale AES. ?? afferma Niall Feldman, Director of New Products at SSL. "SDI-MADI è un altro esempio del nostro impegno nel fornire soluzioni di I / O basate su MADI convenienti, di conversione e di routing che si adattano perfettamente ai requisiti e ai budget dei nostri clienti. ?? SSL SDI-MADI è una soluzione economica per il problema del collegamento di apparecchiature audio all'infrastruttura basata su SDI presente in molte strutture di trasmissione oggi. Occupando solo 1U di spazio su rack, SDI-MADI fornisce l'interfaccia tra i flussi video SDI e l'audio digitale. SDI-MADI estrae fino a 16 canali audio da ciascuno dei quattro ingressi SDI dell'unità per fornire un totale di fino a 64 canali audio in entrambi i formati MADI e AES3. Tutti gli ingressi SDI riconoscono automaticamente gli standard 3G, HD e SD e sono dotati di connettività loop-through per apparecchiature a valle. Con una gamma completa di opzioni di sincronizzazione e convertitori di frequenza di commutazione commutabili, SDI-MADI è progettato per integrarsi in modo affidabile e senza interruzioni in qualsiasi ambiente di trasmissione in cui i canali audio incorporati in SDI richiedono la conversione del formato.

Caratteristiche principali: Ingressi SDI di connessione BNC x 4 Caratteristiche 16 canali audio per ingresso Rilevamento automatico del formato di input SD / HD / 3G Loop attivo attraverso l'uscita BNC Full Transparency Dolby E / Dolby Digital Uscita audio digitale AES (D-Sub) x 32 Doppio audio MADI a 64 canali MADI ST Multimode ottico e coassiale Convertitori di frequenza di campionamento a bordo Wordclock / AES Syncing e 2 x Alimentazione