

Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI) +39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram

Servizio clienti: info@effebimegastore.it Post vendita: info@effebimegastore.it

Skype: effebimegastore

## P.A. Professional Audio Live Pro > Diffusori Casse Attivi



## Euro 1099,00

Altoparlante PA da 10"; attivo con DSP LD Systems DDQ 10

Codice: LDDDQ10



Marchio:

EAN/UPC: LDDDQ10

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 16

## Descrizione

Altoparlante PA da 10"; attivo con DSP LD Systems DDQ 10

La qualità in anticipo di 1 millisecondo... L'altoparlante attivo LD Systems DDO 10. LD Systems DDO 10 è un altoparlante attivo a due vie estremamente potente per impianti compatti, applicazioni FOH e monitor, delay line e installazioni fisse. Il design innovativo e la dotazione completa con componenti di fabbricanti leader consentono di ottenere performance straordinarie in questo segmento. Per un utilizzo privo di errori, DDQ 10 impiega un DSP Sharc programmato appositamente, i cui inverter a 24 bit/48 kHz assicurano un notevole dinamismo di 127 dB. Questo DSP si occupa della regolazione di volume, delay, equalizzatore, crossover, posizione di fase e di tutte le funzioni protettive per driver e finali di potenza. Dei dissipatori di calore e una ventola silenziosa proteggono dal surriscaldamento. Ma l'innovazione più importante è rappresentata da un limitatore di picco lungimirante con una finestra temporale (look-ahead) di un 1 ms. Garantisce l'assenza assoluta di distorsioni anche a volumi molto elevati. DDQ 10 è dotato di un woofer/altoparlante toni medi al neodimio da 10" Faital Pro PR300 e di un driver per i toni alti BMS. Il tweeter a tromba asimmetrico garantisce una distribuzione della pressione sonora ottimale e uniforme, dalla prima all'ultima fila del pubblico. Il suo design assicura una riproduzione lineare straordinariamente dinamica fino a 20 kHz. I due driver vengono azionati da due finali di potenza in classe D Hypex UCD400 con una potenza RMS di 800 W. Possiedono una risposta in frequenza lineare indipendente dal carico e un fattore di distorsione estremamente ridotto, sono molto silenziosi ed efficienti grazie all'alimentatore switching. La massima pressione acustica di DDQ 10 è di 132 dB con un angolo di dispersione di 80° x 60°; la distribuzione orizzontale del suono si caratterizza per una straordinaria simmetria. Per l'ingresso, il rinvio del segnale e l'uscita subwoofer commutabile di DDQ 10 si utilizzano prese XLR. Un interruttore Ground-Lift permette di evitare i ritorni di terra, mentre le funzioni del sistema vengono visualizzate dai LED. La solida cassa bass reflex è realizzata in multistrato di betulla da 15 mm con vernice strutturata, la griglia frontale è in acciaio. Per l'utilizzo come monitor da palco è integrato un angolo di 50° e il tweeter a tromba può ruotare in modo corrispondente. La flangia per stativo è inclinabile in verticale, mentre le innovative impugnature Evolutive e il peso ridotto facilitano il trasporto. Il sistema attivo DDQ 10 è prodotto in Germania.

 $\ @$  2024 Effe<br/>Bi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213