



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) > [Radiomicrofoni](#) > [Ricevitori](#)



Euro 549,00

Doppio Ricevitore LD Systems WIN 42 R 2

Codice: LDWIN42R2



Marchio:

EAN/UPC: LDWIN42R2

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 1

Descrizione

Doppio Ricevitore LD Systems WIN 42 R 2

A motivo della nuova situazione delineatasi dal 2015 nel settore delle autorizzazioni per l'impiego di sistemi radio, LD Systems ha deciso di sviluppare il sistema di trasmissione radio WIN 42, che si caratterizza per una maggiore flessibilità ed elevata professionalità. Grazie alla sua eccezionale qualità audio, il sistema wireless WIN 42 di LD Systems su banda UHF offre molteplici possibilità di impiego per eventi e manifestazioni live. La frequenza operativa UHF è compresa fra 734 MHz e 776 MHz. Il microfono a mano e il trasmettitore da cintura assicurano a cantanti, oratori e musicisti una trasmissione ottimale della performance e la massima libertà di movimento. La testa del microfono del trasmettitore a mano è avvitabile e può essere cambiata in modo facile e veloce (per sostituire la capsula dinamica con la capsula condensatore e viceversa). Il sistema consente di scegliere tra 1.680 frequenze e di utilizzare fino a 20 sistemi contemporaneamente. La funzione di ricerca canale permette di trovare e impostare una frequenza di trasmissione senza interferenze che poi il ricevitore inoltra al trasmettitore in modo semplice e pratico mediante una connessione a infrarossi. È possibile scegliere comodamente dal microfono stesso fra 3 gradi di potenza di trasmissione (10, 30, 50 mW) da impostare secondo le esigenze. Il ricevitore True Diversity, in formato di doppio rack da 19", include diverse funzioni, quali la visualizzazione dello stato della batteria del trasmettitore sul display del ricevitore, la visualizzazione dello stato (attivato o disattivato) della funzione "Mute" del trasmettitore sul display del ricevitore, 4 preset dell'equalizzatore selezionabili sul ricevitore e molto altro. È un sistema altamente professionale dall'eccezionale relazione qualità/prezzo di LD Systems. Frequenza UHF da 734 a 776 MHz. 1.680 frequenze 20 gruppi con 577 frequenze fisse User Bank con 1.680 frequenze libere selezionabili in step da 25 kHz 255 indirizzi selezionabili Ricerca canali Ricevitore true diversity Capsula microfono intercambiabile (dinamica / a condensatore) Display ricevitore Volume Livello del segnale radio AB Livello audio Stato batteria del trasmettitore Sincronizzazione infrarossi tra ricevitore e trasmettitore Squelch nel menu Equalizzatore nel menu Assegnazione nome nel menu 10 set memorizzabili Menu bloccabile Uscita XLR bilanciata e jack da 6,3 mm non bilanciata Uscita regolabile Uscita cuffie regolabile

