



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori ISTALLAZIONE e Chiese 100V](#) › [Diffusori Casse a Muro 8 Ohm / 100 Volt](#)



Euro 46,00

**DIFFUSORE A MURO WORK PRO
COMMERCIAL AUDIO NEO50I BLACK
NERO 40W 8 Ohm**

Codice: NEO50IB

WORK CA

Marchio:

EAN/UPC: NEO50IB

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 2,5

Descrizione

DIFFUSORE A MURO WORK PRO COMMERCIAL AUDIO NEO50I BLACK NERO 40W 8 Ohm

La serie NEO i unisce la qualità del suono e il design elegante rendendoli immediatamente adatti a tutti i progetti di architetti e interior designer.

Per soddisfare tutti i requisiti di installazione, ci sono quattro modelli che vanno dal NEO 40i al NEO 80i disponibili con potenze di uscita e risposta dei bassi crescenti. La griglia in alluminio è progettata per resistere agli ambienti umidi. Sono disponibili anche due versioni autoalimentate come [NEO 50 Ai](#) e [NEO 60 Ai](#).

Tutti gli altoparlanti sono adatti per linee a bassa impedenza e tensione costante. Gli installatori possono scegliere una finitura nera o bianca, utilizzando questi diffusori come un altro elemento dell'arredamento interno.

Image: available_in_black_and_whit.jpg

Due colori disponibili

La serie NEO i è disponibile con finitura nera o bianca. Gli appaltatori possono scegliere il colore che più si adatta al design dell'installazione.

Image: new_bracket_system.jpg

Nuovo sistema di staffe

Questa staffa per montaggio a parete consente un'installazione rapida e semplice. Gli altoparlanti sono facilmente orientabili all'angolo ottimale per la copertura desiderata.

Image: optional_bracket_system.jpg

Staffa metallica opzionale

I contraenti e gli installatori possono anche scegliere questa staffa metallica opzionale (MB 5).

Caratteristiche

- Altoparlanti progettati per installazioni fisse.
- Disponibile in due colori (bianco e nero) con un design elegante.
- Griglia in alluminio per una lunga durata.
- Staffa per montaggio a parete con sistema di montaggio rapido.
- La staffa di montaggio consente la panoramica e l'inclinazione.
- Disponibile staffa metallica opzionale.
- Terminale a vite Euroblock per una facile installazione.

Dati tecnici

Dati tecnici	NEO 40 i	NEO 50 i	NEO60 i	NEO80 i
Genere:	Altoparlante a 2 vie.	Altoparlante a 2 vie.	Altoparlante a 2 vie.	Altoparlante a 2 vie.
Elementi:	4 "Woofer + 0,5" Tweeter.	5 "Woofer + 0,5" Tweeter.	6.5 "Woofer + 1" Tweeter.	8 "Woofer + 1" Tweeter.
Rubinetti di potenza (100 V):	2 W (5 k Ω) / 4 W (2k5 Ω) 8 W (1k2 Ω) / 16 W (625 Ω).	2 W (5 k Ω) / 4 W (2k5 Ω) 8 W (1k2 Ω) / 16 W (625 Ω).	4 W (2k5 Ω) 8 W (1k2 Ω) / 16 W (625 Ω) / 32 W (312 Ω).	4 W (2k5 Ω) / 8 W (1k2 Ω) / 16 W (625 Ω) / 32 W (312 Ω).
Posizione bassa impedenza:	8 Ω (30 W).	8 Ω (40 W).	8 Ω (60 W).	8 Ω (70 W).
Risposta in frequenza:	70 Hz - 20 kHz.	60 Hz - 20 kHz.	70 Hz - 20 kHz.	52 Hz - 20 kHz.
sensibilità:	87 dB @ 1W 1m.	88 dB @ 1W 1m.	89 dB @ 1 W 1 m.	87 dB @ 1W 1m.
SPL massimo:	99 dB.	100 dB.	101 dB.	101 dB.
Dimensioni:	148 x 210 x 134 mm (LxAxP).	171 x 244 x 166 mm (LxAxP).	200 x 290 x 175 mm (LxAxP).	260 x 370 x 240 mm (LxAxP).
Peso:	1,95 kg.	2,3 kg.	3,1 kg.	4,95 kg.

