




Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) > [Diffusori Casse Attivi](#)



Euro 485,00

**CASSA ATTIVA 8" 1000W QSC CP8 -
Compatto e leggero 9,5 Kg SPEDIZIONE
OMAGGIO**

Codice: CP8

QSC™

Marchio:

EAN/UPC: CP8

Descrizione

CASSA ATTIVA 8" 1000W QSC CP8 - Compatto e leggero 9,5 Kg SPEDIZIONE OMAGGIO

CASSA ATTIVA 8" 1000W QSC CP8 - Compatto e leggero 9,5 Kg SPEDIZIONE OMAGGIO

Alte prestazioni, qualità superiore e affidabilità durevole Questi sono le caratteristiche distintivi del marchio QSC, e il motivo per cui milioni di professionisti in tutto il mondo si affidano fiduciosamente ai suoi prodotti per offrire un'esperienza d'ascolto superiore e prestazioni indimenticabili. La Serie CP prosegue in questa tradizione, offrendo al contempo un fattore forma estremamente contenuto e un valore di prim'ordine.

Caratteristiche

- Potenti prestazioni e compattezza
- Modulo di amplificazione in Classe D da 1000 watt di picco
- Equalizzazioni presettate facilmente selezionabili per le applicazioni più comuni
- Elaborazione digitale del segnale evoluta con la tecnologia Intrinsic Correction™, per una qualità sonora superiore e la protezione dell'altoparlante
- Tecnologia Directivity Matched Transition™ (DMT), per una risposta in frequenza lineare sull'intera area di copertura
- Leggero e facilmente trasportabile
- Aspetto professionale e raffinato, esteticamente adatto a qualsiasi applicazione
- Utilizzabile come PA principale, monitor da palco o amplificatore per strumenti
- Inserto filettato da 35 mm per asta di supporto
- Accessori opzionali: staffa, borsa da viaggio e custodia

- Informazioni complete EASE e CAD disponibili online
- **3 anni di garanzia (il periodo di garanzia di 1 anno è estendibile ad ulteriori 2 anni, tramite la Registrazione Prodotto QSC)**

Model	CP8
Configuration	Two-way active loudspeaker
LF Transducer:	8 in (203 mm), cone
HF Transducer:	1.4 in (35.6 mm) compression driver
Frequency Response (-6 dB)	56 - 20 kHz
Frequency Range (-10 dB)	53 - 20 kHz
Nominal Coverage Angle:	90° Axisymmetric
Maximum Rated SPL1:	124 dB
Amplifier:	Class D Peak: 800 W (LF), 200 W (HF)
Controls:	Power 2 x Gain Mic Boost Push Switch 6-way Contour Selection Switch Power LED
Indicators:	2 x Input Signal LED Input B MIC selected LED Limiter active LED 2 x locking XLR/F ¼" combo (Line Input and Mic/Line input)
Connectors:	1 x 3.5 mm TRS (Stereo Input) 1 x XLR/M (Mix Output) 1 x IEC power connector
AC Power Input:	Universal power supply 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
AC Power Consumption (1/8th Power):	100 VAC, 0.75A - 240VAC 0.31A
Enclosure Material:	Polypropylene
Attachment Points:	M10 threaded insert
Color:	Black (RAL 9011)
Grille:	18 Gauge powder-coated steel
Dimensions (HxWxD):	16.2 x 10.7 x 10.1 in 411 x 273 x 256 mm
Net Weight:	21.0 lbs (9.5 kg)
Shipping Weight:	25.5 lbs (11.4 kg)
Regulatory:	EMC, UL, CB
Optional Accessories:	CP8 Tote, CP8 Outdoor Cover, CP8 Yoke

1 Peak SPL is measured on-axis at 1 m, with dynamic pink noise

*Specifications are subject to change without notice.