

Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI) +39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e

Telegram

Servizio clienti: info@effebimegastore.it Post vendita: info@effebimegastore.it

Skype: effebimegastore

Home Recording - Studio Registrazione > Monitor Da Studio



Euro 495,00

STUDIO MONITOR ATTIVO **BIAMPLIFICATO 4" 190W NEUMANN** KH80 DSP A G

Codice: KH80 DSP A G EU

✓ SENNHEISER

Marchio:

EAN/UPC: 506834

Descrizione

STUDIO MONITOR ATTIVO BIAMPLIFICATO 4" 190W NEUMANN KH80 DSP A G

Il monitor attivo KH80 DSP a due vie biamplificato è dotato di un motore DSP con controllo di rete, una Mathematically Modeled Dispersion Waveguide (MMD), un ingresso analogico e una vasta gamma di accessori di montaggio. Questo permette di utilizzare il diffusore in diverse condizioni acustiche, con qualsiasi sorgente e in un'ampia varietà di posizioni fisiche. Il KH80 rappresenta la più recente tecnologie di simulazione e misurazione acustica ed elettronica per garantire una riproduzione del suono più preciso possibile. Il DSP KH 80 è progettato per essere utilizzato come monitor nearfield, come altoparlante frontale in piccoli sistemi multi-canale, o come un altoparlante posteriore in un sistema multicanale compatto. Può essere utilizzato in project e music studio, centri broadcast, OB van, e studi di postproduzione per monitoraggio, mixing e mastering. E' inoltre ben adatto per l'uso in ambienti domestici.

Caratteristiche principali

Woofer 4" con membrana composita a sandwitch

Tweeter 1" a cupola in tessuto con guida d'onda Mathematically Modeled Dispersion (MMD) e griglie di protezione Amplificatori 120+70W in Classe-D con protezione termica

Compatto, bass-reflex

Risposta in frequenza: 57Hz - 21kHz (-3dB)

SPL max: 108,8dB a 1m

Controlli guadagno in ingresso e livello in uscita Crossover DSP a fase lineare dell'ottavo ordine

Switch esterno "Low-Mid" 4-posizioni e PEQ/Shelf interno 8x IIR del 1° ordine

Set di controllo del bilanciamento acustico globale Precision Alignment più High/Low shelf

Delay 70ms per regolazionI time-of-flight e lip-sync

Livello del rumore auto-generato <20dB(A) a 1m

Limiter: Escursione, Bass, Treble

Soft Clip indipendente, limiter di picco e termico per woofer e tweeter e limiter dell'escursione del woofer

Logo Neumann bicolore dimmerabile Ingresso XLR/Jack analogico bilanciato

Alimentazione switching universale con standby regolabile Dimensioni: H233 x 154 x 194mm

Peso: 3,4kg

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213