



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) > [Processori - Crossover - Matrici](#)



Euro 298,00

**BEHRINGER DCX2496LE ULTRADRIVE
CROSSOVER PROCESSORE 2 IN 6 OUT
GESTIONE SISTEMI MULTI-SPEAKER**

Codice: BEHDCX2496LE



Marchio:

EAN/UPC: BEHDCX2496LE

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 1

Descrizione

BEHRINGER DCX2496LE ULTRADRIVE CROSSOVER PROCESSORE 2 IN 6 OUT GESTIONE SISTEMI MULTI-SPEAKER

Descrizione prodotto BEHRINGER DCX 2496 LE – CROSS OVER DIGITALE ULTRADRIVE LE – 2 IN – 6 OUT
Descrizione prodotto: Il DCX2496LE è il nuovo processore DCX2496 con un update completo, è derivato dal suo dcx2496 ma con soli due ingressi in entrata, il sistema di gestione dei diffusori più avanzato con grande qualità audio e funzionalità. Si tratta di uno strumento indispensabile per la precisa messa a punto di molteplici sistemi di altoparlanti o array. Installatori, tecnici audio live, cinema, discoteca e operatori di sale concerti impareranno rapidamente ad amare ricche caratteristiche di questo modello. I segnali possono essere divisi in vari modi per garantire suono preciso utilizzando la gamma di frequenza ottimale di ogni altoparlante. Caratteristiche del prodotto: X-over digitale 24-bit/96 kHz completamente programmabile 2 ingressi analogici in entrata 6 uscite analogiche per la massima flessibilità Convertitori High-end a 24-bit / 96 kHz EQ dinamici per equalizzazione dipendente dal livello ed EQ parametrici selezionabili per tutti gli ingressi e le uscite Diversi tipi di EQ (LP / BP / HP) per ogni ingresso e uscita Limitatori di “Zero Attack” su tutti i canali di uscita per una protezione ottimale degli altoparlanti Quattro diversi modi di funzionamento di uscita stereo e mono tipi di filtro crossover indipendenti (Butterworth, Bessel e Linkwitz-Riley) con roll-off selezionabili caratteristiche 6-48 dB / ottava Delay regolabili su tutti gli ingressi e le uscite per la correzione di room temperature, fase e differenze di tempo di arrivo Ulteriore segnale Sum, somma proveniente dagli ingressi A / B / C offre un quarto segnale di ingresso interno Upgrade del software ULTRADRIVE PRO per il controllo via PC tramite RS-232 e RS-485 (scaricabile gratis da www.behringer.com) 60 possibili preset interni definiti dall'utente memorizzabili Alimentatore switching interno per la massima flessibilità (100 – 240 V ~), senza rumore audio e basso consumo per il risparmio energetico Connettori XLR servo bilanciati In/out placcati in oro per tutti gli ingressi e le uscite Trasformatore di corrente toroidale schermato per ridurre al minimo eventuale interferenza o ronzio Componenti di alta qualità e costruzione eccezionalmente robusta garantiscono una lunga durata Ideato e progettato da BEHRINGER Germania.

Estensione di garanzia registrando il prodotto sul sito www.behringer.com.

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213