



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[P.A. Professional Audio Live Pro](#) > [Finali di Potenza - Amplificatori](#)



Euro 660,00

**BEHRINGER NX4-6000 FINALE DI
POTENZA 4 x 1600 WATT 4 CANALI CON
COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELL'
IMPEDENZA**

Codice: BEHNX46000



behringer

Marchio:

EAN/UPC: BEHNX46000

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 12

Descrizione

BEHRINGER NX4-6000 FINALE DI POTENZA 4 x 1600 WATT 4 CANALI CON COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELL' IMPEDENZA

Descrizione prodotto **BEHRINGER NX4-6000 FINALE DI POTENZA 4 x 1600 WATT 4 CANALI CON COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELL' IMPEDENZA** L'amplificatore di potenza Behringer NX4-6000 presenta un design a quattro canali e offre una potenza massima di 6000 watt. L'alimentazione viene fornita come 2 x 3000 watt su 4 ohm o 4 x 1600 watt su 2 ohm. Il pannello posteriore dell'amplificatore NX4-6000 offre quattro connettori di ingresso combo XLR e 1/4" TRS, oltre a quattro connettori per altoparlanti twist-lock di qualità professionale. I controlli di guadagno ravvicinati e illuminati assicurano un'impostazione precisa del livello, mentre i LED di segnale e di limiter a 4 segmenti forniscono un monitoraggio a colpo d'occhio. Completo di ampia protezione contro il sovraccarico, limiter "Zero-Attack" e un telaio montabile su rack, l'amplificatore Behringer NX4-6000 è perfetto per installazioni all'interno di luoghi di spettacolo dal vivo e ambienti commerciali. Caratteristiche del prodotto: Fornisce 4 x 1600 watt in 2 ohm e 2 x 3000 watt in 4 ohm Tecnologia Class-D ad alta densità con funzionamento a basse temperature con accumulo termico "quasi-zero" L'alimentatore switching ultra-efficiente garantisce un audio privo di rumore con una risposta ai transienti superiore e un basso consumo energetico Crossover stereo integrato con modalità low-cut, high-cut e full range Compensazione dell'impedenza dell'altoparlante SmartSense per la risposta in frequenza lineare a qualsiasi impedenza di carico dell'altoparlante I limiter "Zero-Attack" offrono il massimo livello di uscita e protezione da sovraccarico affidabile Controlli del guadagno ravvicinati e illuminati per un'impostazione precisa del livello LED di segnale e limiter precisi a 4 segmenti Connettori di ingresso combo XLR e 1/4" TRS Connettori per altoparlanti twist-lock professionali DC indipendente, LF e protezione da sovraccarico termico su ciascun canale Il design di ventilazione "back-to-front" impedisce l'accumulo termico Progettato in Germania

