Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 1100,00

BEHRINGER S32 SNAKE DIGITALE 16 USCITE OUT 32 PREAMPLIFICATORI MIDAS E AES50

Codice: BEHS32

Marchio:

EAN/UPC: BEHS32

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 1

Descrizione
BEHRINGER S32 SNAKE DIGITALE 16 USCITE OUT 32 PREAMPLIFICATORI MIDAS E AES50

Descrizione prodotto SNAKE DIGITALE 32 PREAMPLIFICATORI MICROFONICI MIDAS, 16 OUTPUT, NETWORKING AES50 Quando hai bisogno di un controllo preciso che risolva in una unica soluzione le necessità dei musicisti, dei tecnici del suono front of house, e accontentare il pubblico la S32 risolverà tutte queste esigenze. Questa splendita soluzione all in one offre 32 preamplificatori microfonici della Midas, completamente controllabili da remoto, dispone di 16 return XLR analogici servo-bilanciati sul palco, tutto trasportabile con un unico semplice cavo Cat5, sfruttando la tecnologia integrata Supermac della famosa Klark Teknik. Grazie a questo sistema non si dovranno più avere enormi e pesanti cavi per collegare le vecchie ciabatte analogiche. Caratteristiche tecniche: Ciabatta digitale con 32 Preamplificatori microfonici della MIDAS completamente programmabili 16 Uscite analogiche con connettori XLR servobilanciati Porte di rete dotate di funzionalità AES50 SuperMAC della Klark Teknik a Jitter e latenza bassissime Connettività Ultranet per i sistemi di monitoraggio personale P16 BEHRINGER per personal in-ear monitoring Audio digitale con connettività per sistemi di altoparlanti TurboSound con funzionalità Ultranet networking Modalità in automatico AES50 stage-split se collegato con Behringer X32-Series FOH e console di monitoraggio 2 Porte AES50 per collegamenti in cascata di ulteriori S16, SD16 o SD8 stageboxes 2 Porte AES-3 (AES/EBU) per collegamento diretto di sistema di controllo PA con gli ingressi digitali Doppia uscita ADAT che fornisce un’uscita digitale a 16 canali su due connettori ottici Toslink Funzione di Mute All per patching di ogni ingresso sul palco MIDI In / Out per la comunicazione in ingresso e uscita tra la console X32-Series ed i dispositivi MIDI sul palco Funzionamento a distanza tramite cavo schermato CAT5 consigliato fino a 100m di lunghezza Connettore USB per i futuri aggiornamenti del sistema tramite PC Alimentatore switching per la massima flessibilità (100-240V)s Chassis compatto in acciaio con profondità di 21 cm 3U rack standard da 19?

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213