



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Occasioni del Mese](#) › [Microfoni](#)



Euro 40,00

**MICROFONO A CONDENSATORE
CARDIOIDE SENNHEISER COM 1422 416
mm a 8 poli DIN 45326 collo di cigno -
EX-DEMO**

Codice: COM1422



Marchio:

EAN/UPC: 03112

Descrizione

MICROFONO A CONDENSATORE CARDIOIDE SENNHEISER COM 1422 416 mm a 8 poli DIN 45326 collo di cigno

MICROFONO A CONDENSATORE CARDIOIDE SENNHEISER COM 1422 416 mm a 8 poli DIN 45326 collo di cigno

Stato prodotto: EX-DEMO in ottime condizioni (COME DA FOTO)

Disponibilità: 4 pezzi

I microfoni della serie COM 1420-..25 sono microfoni a condensatore in elettrete aventi una caratteristica di direttività a cardioide per le applicazioni nel campo delle conferenze, della sonorizzazione e della tecnica di studio.

Caratteristiche:

- Elevata qualità del suono grazie alla tecnica a condensatore in elettrete Back
- Alimentazione a corrente continua da 4-24V o alimentazione virtuale 12-48 V
- Scatola povera di riflessi, in colore nero opaco
- Protezione per l'impiego da vicino compresa nella fornitura

Sigla Lunghezza Peso Spina/collegamento collo microfono

COM 1420 455 mm 80 g a 8 poli, DIN 45326 collo rigido

COM 1421 255 mm 70 g a 8 poli, DIN 45326 collo rigido

COM 1422 416 mm 80 g a 8 poli, DIN 45326 collo di cigno
COM 1423 390 mm 75 g connettore a spina XLR collo rigido
COM 1425 361 mm 65 g Estremità aperte del cavo collo di cigno

Dati tecnici

Campo di trasmissione 50 - 20.000 Hz
Funzionamento acustico Ricevitore a gradiente di pressione
Caratteristica di direttività Cardioida
Sensibilità / 1 kHz 8 mV/PA \pm 2,5 dB (= 62 dB)
Impedenza elettrica env. 1 k Ω (COM 1423: 50 Ω)
Impedenza di terminazione env. 4,7 k Ω (COM 1423: 1 k Ω)
Rapporto segnale/rumore secondo
DIN 45 405 / CCIR 468-2 env. 58 dB
Alimentazione corrente:
COM 1420,1421,1422 +4 a +24V su pin 8
COM 1423 Alimentazione virtuale 12-48 V/XLR
COM 1425 Estremità aperte del cavo, +4 a +24V
Fornitura 1 microfono
1 protezione impiego da vicino MZW 42

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213