



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Occasioni del Mese](#) > [Casse - Diffusori Attivi](#)



Euro 199,00

**CASSA ATTIVA 10" 260W RMS DB
TECHNOLOGIES B-Hype 10 Classe D**

Codice: BHYPE10



Marchio:

EAN/UPC: BHYPE10

Descrizione

CASSA ATTIVA 10" 260W RMS DB TECHNOLOGIES B-Hype 10 Classe D

CASSA ATTIVA 10" 260W RMS DB TECHNOLOGIES B-Hype 10 Classe D

dBTechnologies fa tesoro della sua lunga esperienza in progettazione di sistemi attivi con questa nuova serie destinata anche agli utilizzatori più inesperti, pur garantendo prestazioni audio di livello professionale.

La serie utilizza amplificatori Classe D altamente efficienti che permettono al sistema di raggiungere vigorosi livelli di pressione sonora (fino al 126,5 dB per il modello più grande da 15").

La nuova B-HYPE 10 è un sistema attivo versatile, equipaggiato con un compression driver (bobina 1") e un woofer da 10" (bobina 1.5"). Il pattern di dispersione è asimmetrico sull'asse verticale e diversificato (nella parte alta e bassa) su quello orizzontale. In questo modo la copertura risultata più mirata ed efficiente, in particolare in ambienti riverberanti. L'ingresso combo permette una grande versatilità d'uso, adattandosi ad esempio a un microfono dinamico o a un ingresso line standard. L'equalizzazione preimpostata BOOST permette di rinforzare le frequenze alte e basse. L'uscita LINK permette il collegamento ad un secondo sistema.

La portabilità dei sistemi è garantita da un design contemporaneo e accurato caratterizzato da 3 maniglie in tutti i modelli (due sui lati e una sul top) e un peso totale contenuto che va dai 6.6 kg per il modello da 8" ai 17,4Kg della 15". Inoltre ogni box può essere usato in orizzontale come monitor permettendo un appoggio stabile a 45° su entrambi i lati. I sistemi possono essere usati su treppiede o su palo in combinazione con i sub dBTechnologies.

Tipologia: Diffusore attivo a 2 vie

Larghezza di banda utilizzabile [-10dB]: 55Hz - 20kHz

Risposta in frequenza [-6dB]: 62Hz - 19,6kHz

Max SPL (1m): 121dB

Driver a compressione HF: 1" Exit

Bobina HF: 1"

Speaker LF: 10"

Bobina LF : 1.5"

Frequenza di crossover: 2300Hz (24dB/Oct)

Dispersione orizzontale: Asimmetrica, 85° verso l'alto / 120° verso il basso

Dispersione verticale: 85° (+25° / -60°)

Classe Amp: Classe-D, Raffreddamento passivo (convezione)

Potenza RMS: 130W

Potenza di Picco: 260W

Controller: 28/56bit - 48 kHz

Limiters: Peak, Termico, RMS

Controlli: Volume, Sensibilità ingresso audio, Preset DSP

Conessioni di rete: VDE

Ingresso segnale: 1x Combo In (Mic/Line) bilanciato

Segnale Out: 1x XLR Out (Link) bilanciato

Dimensioni: 295 x H544 x 283mm

Peso: 9kg

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213