



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Occasioni del Mese](#) > [Casse - Diffusori Attivi](#)



Euro 159,00

**CASSA ATTIVA 8" 260W RMS DB
TECHNOLOGIES B-Hype 8 Classe D**

Codice: BHYPE8



Marchio:

EAN/UPC: BHYPE8

Descrizione

La nuova serie di sistemi portatili a 2 vie che garantisce prestazioni acustiche professionali anche all'utente più inesperto. Una equalizzazione armoniosa che garantisce una riproduzione sonora accurata di tutte le frequenze, anche quando la pressione sonora si fa importante.

CASSA ATTIVA 8" 260W RMS DB TECHNOLOGIES B-Hype 8 Classe D

dBTechnologies fa tesoro della sua lunga esperienza in progettazione di sistemi attivi con questa nuova serie destinata anche agli utilizzatori più inesperti, pur garantendo prestazioni audio di livello professionale.

La serie utilizza amplificatori Classe D altamente efficienti che permettono al sistema di raggiungere vigorosi livelli di pressione sonora (fino al 126,5 dB per il modello più grande da 15").

La nuova B-HYPE 8 è un sistema attivo versatile, equipaggiato con un compression driver (bobina 1") e un woofer da 8" (bobina 1.5"). Il pattern di dispersione è asimmetrico sull'asse verticale e diversificato (nella parte alta e bassa) su quello orizzontale. In questo modo la copertura risultata più mirata ed efficiente, in particolare in ambienti riverberanti. L'ingresso combo permette una grande versatilità d'uso, adattandosi ad esempio a un microfono dinamico o a un ingresso line standard.

L'equalizzazione preimpostata BOOST permette di rinforzare le frequenze alte e basse. L'uscita LINK permette il collegamento ad un secondo sistema.

La portabilità dei sistemi è garantita da un design contemporaneo e accurato caratterizzato da 3 maniglie in tutti i modelli (due sui lati e una sul top) e un peso totale contenuto che va dai 6.6 kg per il modello da 8" ai 17,4Kg della 15". Inoltre ogni

box può essere usato in orizzontale come monitor permettendo un appoggio stabile a 45° su entrambi i lati. I sistemi possono essere usati su treppiede o su palo in combinazione con i sub dBTechnologies.

Dati tecnici

Speaker Type

2-Way Active Speaker

Dati acustici

Usable Bandwidth [-10dB]

65 - 20.000 Hz

Frequency Response [-6 dB]

70 - 19.600 Hz

Max SPL

120 dB

Type HF

Compression Driver

HF voice coil

1 "

LF

8 "

LF voice coil

1.5 "

Crossover Frequency

2300 Hz (24 dB/oct.)

Horizontal Dispersion

asymmetrical 85° up / 120°down

Vertical Dispersion

85° (+25/ -60°)

Amplificatore

Amp Technology

Custom Made

Amp Class

Class D - Passive cooling (convection)

Power Peak

260 W

Processore

Controller

DSP 28/56 bit- 48 kHz

Limiter

Peak, RMS, Thermal

Controls

Volume, Audio Input Sensitivity, DSP Preset

Input Section

Main Connection

VDE

Signal Input

Balanced 1xCombo IN (MIC/LINE)

SIGNAL Out

(Balanced) 1xXLR OUT (LINK)

Meccanica

Housing

Polypropylene

Grille

Full Metal Grille

Handles

3 (2 on side 1 on top)

Pole Mount

36 mm

Width

243 mm (9.57 in)

Height

443mm (17.44 in)

Depth

231 mm (9.09 in)

Weight

6.6 kg (14.55 lbs)

Angles Up

Double wedge angle 45°